

# 防火栅栏门 巷道防火栅栏门

产品名称	防火栅栏门 巷道防火栅栏门
公司名称	济宁市兖州区长力煤矿机械有限公司
价格	3600.00/套
规格参数	厂家:众安 规格:MFHSL1.5*1.8 重量:360kg
公司地址	山东省济宁市兖州区新驿镇工业园内
联系电话	0537-3775234 13235378693

## 产品详情

### 防火栅栏门 巷道防火栅栏门

MFHSL系列防火栅栏门在煤矿井下主排水泵房和主变电所硐室之间使用；主要起隔离人员的作用，目的是防止非专业人员进入重要场所；另外在危险环境下防火栅栏两用门能够起到隔离火源的作用，防止火险的蔓延。

产品详情：

### MFHSL系列防火栅栏门产品介绍

MFHSL系列防火栅栏门在煤矿井下主排水泵房和主变电所硐室之间使用；采区变电所、带式输送机、绞车配电电气设备、变压器硐室、架线电机车库、蓄电池电机库、消防器材库、交流室和充电室等各种硐室、材料库处。主要起隔离人员的作用，目的是防止非专业人员进入重要场所；另外在危险环境下防火栅栏两用门能够起到隔离火源的作用，防止火险的蔓延。

MFHSL系列防火栅栏门具有栅栏门和防火门的特点，使用于禁止非专业人员进入的硐室，库房等入口，平时具有通风功能，如果遇到异常情况时，具有防火功能，结构简单，操作使用方便。

### 防火栅栏门 巷道防火栅栏门

### MFHSL系列防火栅栏门型号规格

型号规格	图号
MFHSL1.4*1.8	B85-373.29
MFHSL1.6*1.8	B85-373.30
MFHSL1.8*2.0	B85-373.31
MFHSL2.1*2.0	B85-373.32

MFHSL 1.4\*1.8 MFHSL(防火及栅栏两用门) 1.4(硐口净通过宽度1400mm) 1.8(硐口净通过高度1800m  
m)

MFHSL系列防火栅栏门使用条件

- 1、工作环境：-30 ~ 40 风压：0 ~ 3800Pa
- 2、用于煤矿井下煤尘及甲烷爆炸性气体的危险场所中。
- 3、安装的地点巷道围岩稳定，巷道变形小，且无严重淋水。

联系电话：13686377192

18366713768

QQ:2731347379

传真：0537-3339508

邮箱：2731347379@qq.com

联系人：王经理

网址：<http://www.sd-za.com>

地址:山东省兖州市经济开发区