

德创力厂家直销恒温收缩包装机DPS-4525

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 德创力厂家直销恒温收缩包装机DPS-4525 |
| 公司名称 | 广东德创力包装机械有限公司 |
| 价格 | 9800.00/台 |
| 规格参数 | 德创力:380V DPS-4525:10KW 广东:20-40件 |
| 公司地址 | 佛山市顺德区陈村镇永兴居委会广隆工业园兴业七路11号之九 |
| 联系电话 | 13827781772 |

产品详情

恒温收缩包装机DPS-4525、DPS-5030

可根据产品大小、实际情况选购型号；

特点：采用不锈钢发热管，内部双向热循环风，热量均匀、恒定。

产品技术参数产品型号：DPS-4525恒温收缩包装机电源：380V 50/60Hz 3 总功率：10KW包装速度：20-40件/分钟最高温度：250 收缩炉尺寸：L1000 × W450 × H250mm机器尺寸：L1300 × W715 × H1455mm机器重量：185Kg

产品型号：DPS-5030恒温收缩包装机电源：380v 50/60Hz 3 总功率：13kw包装速度：20-40件/分钟最高温度：250 收缩炉尺寸：L1300 × W500 × H300mm机器尺寸：L1600 × W770 × H11520mm机器重量：250kg

产品简介

1、国际高新技术及进口零部件德创力凭借自己十多年的磨砺、十多年的专研、十多年的研发经验，同时引进并吸收日本、德国、意大利等国际同行先进技术，并选用进口零部件、进口电器元件及气动元件。

2、独特精美的外观设计： 可根据客户的需求，配置适宜相应生产流水线的机器颜色；
体积较轻，滑轮相辅，位移甚为灵活，更加方便安装与调试。

3、行业领先的收缩性能：

采用电子调速器调速，可以任意调整输送速度，以确保输送的平稳性及良好的收缩效果；

数显电脑智能控温，温差小、稳定可靠、低噪音、寿命长；

进口电源总掣、品质保证，双台大功率运风电机，保证足够循环风量；

输送采用原装进口变频器控制，无级调速，原装进口隔热帘，大大减少热能损耗；

炉口两端均配有热挡板和防止热量散失的护板；

蜗轮蜗杆减速机及大功率电机确保输送平稳、无抖动；

特别设计的风道系统，产品受热均匀，恒定，内部炉腔板采用可调节式风孔；

可根据收缩要求调节局部风量超大冷却风机，产品热缩后迅速冷却定型；

不锈钢加热器，升温快、使用寿命长达 5 -10年。

4、效果美观，功效多多

经热收缩包装后的产品更加美观，有着防潮、防腐蚀、防撞击等功效；

恒温热收缩膜包装机适用于多件物品裹紧包装和托盘包装，是产品出口热收缩包装的首选；

可单机作业，也可与自动化包装流水线配套使用。

5、安全贴心，故障率最低：

机件性能精密耐用，结构设计严密，运转过程无振动，运转稳定可靠；

数万次零部件老化试验，确保每个细节更稳定，故障率最低，安全的生产，高效的收缩包装。

6、渗透各行业，驰骋国内外：依托以上的优势，恒温热收缩膜包装机已可靠、稳定、高效的应用于食品、医药、饮料、烟草、日化、汽车、线缆、化妆品、电子等国内外各行各业。

本机器保修一年，终身维护。

自您购买之日（以正式购货日期为准）起，机器免费保修一年。

上门维修时间

广州、佛山、深圳、东莞、中山、江门、肇庆等城市24小时内上门维修，省外地区4个工作日内上门维修。