

# 缓冲条 聚乙烯缓冲条

产品名称	缓冲条 聚乙烯缓冲条
公司名称	济宁市兖州区长力煤矿机械有限公司
价格	310.00/根
规格参数	厂家:众安 规格:1200*100*75mm 重量:14kg
公司地址	山东省济宁市兖州区新驿镇工业园内
联系电话	0537-3775234 13235378693

## 产品详情

### 缓冲条 聚乙烯缓冲条

缓冲条应用优良的高弹性特种橡胶层充分有效吸收了物料下落时的冲击力，大大降低了物料下落时对输送带的冲击，真正的改善了落料点的受力状况。并采用特殊的UHMW高分子聚乙烯表面，使输送带与缓冲条之间的摩擦系数降到最低，且耐磨性好。缓冲床的使用保证了输送带的面与面的接触，受力均匀，有效防止了由于托辊断裂、脱落造成的皮带纵向撕裂，同时大大降低了皮带被锐器或尖锐物料穿透后纵向撕裂的概率。

### 缓冲条 聚乙烯缓冲条

#### 缓冲条优点：

1采用优良的高弹性特种橡胶层充分有效吸收了物料下落时的冲击力，大大降低了物料下落时对输送带的冲击，真正的改善了落料点的受力状况。2采用特殊的UHMW高分子聚乙烯表面，使输送带与缓冲条之间的摩擦系数降到最低，且耐磨性好。3缓冲床的使用保证了输送带的面与面的接触，受力均匀，有效防止了由于托辊断裂、脱落造成的皮带纵向撕裂，同时大大降低了皮带被锐器或尖锐物料穿透后纵向撕裂的概率。缓冲条标准长度为：1220mm; 1400mm; 1500mm; 1600mm.特殊规格缓冲条长度可依实际设计要求制作。

#### 缓冲条使用环境：

- 1.高落差落料点缓冲。
- 2.大小不均的落料缓冲。
- 3.高密度落料缓冲。

4.落料区密封（防止溢料）改善。

联系电话：13686377192

18366713768

QQ:2731347379

传真：0537-3339508

邮箱：2731347379@qq.com

联系人：王经理

网址：<http://www.sd-za.com>

地址:山东省兖州市经济开发区