

环氧玻璃鳞片胶泥施工防腐

产品名称	环氧玻璃鳞片胶泥施工防腐
公司名称	廊坊全振巨星化工材料有限公司
价格	16.00/千克
规格参数	品牌:全振 型号:环氧 功能:防腐
公司地址	大城县贾庄北
联系电话	03165506123 15132639966

产品详情

环氧玻璃鳞片胶泥施工防腐

环氧玻璃鳞片胶泥的详细介绍：

特点：

高渗透性型：和玻璃钢相比，它的突出优点就是抗渗透性能优异，抗渗透约为玻璃钢的20倍；衬里内残余应力，玻璃鳞片在树脂内分布是不连续的，避免了玻璃钢破坏时的大片脱落。

高粘结强度：和橡胶里衬相比，玻璃鳞片树脂里衬的线膨胀系数更接近钢的，它更能承受设备使用过程中的温度急变，粘度强度远高于橡胶里的。

施工方便：玻璃鳞片树脂里衬施工方便，可常温固化。采用真空搅拌，消除了气泡，而且对缺陷部位极易修补，施工质量容易保证。适用范围：

[环氧玻璃鳞片胶泥](#)主要用于各种酸碱介质的防腐，其使用温度为110 。

环氧玻璃鳞片胶泥主要用于设备衬里、大型污水池和地坪防腐。

环氧玻璃鳞片胶泥是解决玻璃钢和橡胶衬里容易起层鼓包问题的理想选材。

环氧玻璃鳞片胶泥施工防腐

环氧胶泥的配制：

- 1．施工环境温度宜为 15 ~ 30 ，相对湿度不宜大于 80 %。
- 2．配料用的容器及工具，应保持清洁、干燥、无油污、无固化残渣等。
- 3．将环氧树脂加入容器，按比例加入稀释剂搅拌均匀，配制成环氧树脂混合液备用。(如是冬季气温较低时，可将环氧树脂预先加热到50 左右)
- 4．取一定量的环氧树脂混合液，还是以环氧树脂做基数，按比例加入固化剂搅拌均匀，配制成树脂胶料。
- 5．在配制成的树脂胶料中按比例加入粉料，搅拌均匀，制成胶泥料。
- 6．在配制成的树脂胶料中按比例加入粉料和细骨料，搅拌均匀，制成砂浆料。可通过加减胶泥粉的百分比来调节胶泥的稀稠。
- 7．配制好的树脂胶料、胶泥料或砂浆料必须在 30 分钟内用完，在施工过程中，当有凝固结块现象时，严禁使用。