

白银栅栏专业供应商

产品名称	白银栅栏专业供应商
公司名称	兰州安特达建筑材料有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:意美捷 产地:甘肃 是否定制:是
公司地址	兰州市城关区滩尖子207号702室
联系电话	18093156050

产品详情

安特达品牌护栏采用优质热镀锌板加工而成，从内到外防止钢铁基材的生锈。并经过脱脂、清洗、表调、磷化、喷洗、干燥、喷粉、固化等工艺处理。进口塑粉中添加抗紫外线剂、抗氧化剂，确保金汤系列护栏具备与众不同的耐候性、防腐性、耐潮湿性以及长久的表面自洁能力。色泽持久而鲜亮，达到全面维修的使用要求。

一、涂层剖析：

热浸锌层:起到电化学保护作用，防止钢铁基材表面生锈。

富锌磷化层:增强涂膜与基材的附着力。

有机锌环粉末涂层:优异的防腐性能及抗撞击性能。

纯聚酯彩色粉末涂层:抗紫外线的稳定性，长久的耐脏性及表面自洁性。

二、特点：

美观，大方，让围墙看起来更大气!

抗腐蚀能力强

色彩可根据要求任意搭配

造型时尚简约，突出个性

安装简易，轻便灵活，通透性好

三、适用范围：

市政建设和企业厂区

住宅小区和高档别墅

旅游景点和园林苗圃

运动场馆和总要场地的隔离防护

可根据各种复杂的地形地貌组合出最佳的设计方案。

四、安装步骤：

1.准备工作:请准备工作桌一张

2.安装防水垫:将横杆按长度分类摆放，在横杆通孔一侧安装PTE防水垫。

3.安装固定竖杆:把同尺寸横杆放上工作桌子上，有防水垫的一侧统一朝向。将固定竖杆(带螺丝孔)从对面防水垫一侧穿入横杆。

4.紧固螺丝:用大号的一字螺丝刀顺时针方向拧紧螺丝，使固定竖杆与横杆组成护栏框架。

5.安装普通竖杆:将底部有两个通孔为的竖杆沿同一方向插入横杆中。

6.安装上下位卡:大卡头的为上位卡，小卡头为下位卡。先装上位卡。将卡子U型开口一侧插入竖杆中。

7.使用专用卡具推顶卡子到达卡槽位置，自动弹开。再依法安装下位卡。当安装错误是也可采用一字螺丝刀伸入竖杆将卡子冲掉。

8.拼装完成:按扎UNG完成后，检查每只竖杆是否固定到位，完成拼装工作。