

高硼硅玻璃 抗菌玻璃

产品名称	高硼硅玻璃 抗菌玻璃
公司名称	秦皇岛国耀贺平商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:抗菌玻璃 厚度:- (mm)
公司地址	秦皇岛市海港区北部工业区
联系电话	86 0335 7666696 15903337072

产品详情

类别	抗菌玻璃	厚度	- (mm)
耐火等级	-	热稳定性	-
紫外线透射率	- (%)	型号	-
遮阳系数	- (%)	安全性	-
热传导系数	-	表面应力	- (Mpa)
透光率	- (%)	莫氏硬度	5

本公司自主生产的3.3高硼硅浮法玻璃，以其优秀的耐热，抗热冲击及抗酸碱腐蚀性，硬度强，作为新型的优质材料得到广泛的应用。

本产品采用浮法技术生产，无色透明，透光率好，表面平整，质地均匀。可用于壁炉，烤箱，高温内窥镜，高温照明设备透光面板，高级防弹，以及防盗，化工，光学等领域。

本公司自主研发及生产的3.3高硼硅浮法平板玻璃（3.3 borosilicate float glass），以其较低的热膨胀系数，较强的耐高温及抗热冲击和抗酸碱腐蚀性能，在许多领域得到了广泛的应用。

我们针对家用市场对3.3高硼硅浮法平板玻璃进行改良和加工，推出了专门应用与家用电磁炉，烤箱，微波炉面板及壁炉贺平高性能家用玻璃面板。

本产品区别于普遍应用的微晶玻璃，它具有更好透光性，视觉效果及可加工性，性价比优越。

热力学性能参数如下：热膨胀系数： $(0-300) (3.3 \pm 0.1) \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$ 软化点： 820 ± 10 应变点： 516 ± 10 比热容： $(20-100) 0.82 \text{kJ} \times (\text{kg} \times \text{k})^{-1}$ 导热系数： $1.2 \text{W} \times (\text{m} \times \text{k})^{-1}$ 耐热冲击性： 180k （经钢化以后，该指标可达 300k 以上）同片温差性能： 100k （经钢化以后，该指标可达 200k 以上）最高工作温度：短期(<10h) 500 ，长期(>10h) 450

秦皇岛国耀贺平商贸有限公司是一家以生产高硼硅浮法玻璃和深加工玻璃为主的民营企业，拥有自主进出口权，注册资金人民币500万元。现有职工人数240人，其中大专以上学历科技人员37人。公司拥有

自主研发的高硼硅3.3浮法玻璃生产线一条以及各种玻璃深加工设备,电脑立式钻孔机、台式钻孔机、意大利intermac全自动玻璃切桌、磨边机、大型钢化炉、平压机、高压釜、中空流水线等。公司主要生产和经营内容生产产品：高硼硅3.3浮法玻璃（也称耐热抗冲击浮法玻璃）。深加工玻璃：高硼硅3.3浮法玻璃改裁玻璃、钢化玻璃、普通平板玻璃的改裁玻璃及磨边钻孔等冷加工玻璃、钢化玻璃、中空玻璃、热弯玻璃、夹层玻璃、防弹玻璃等。