

船用双偏心型液压蝶阀偏心型液压遥控蝶阀双偏心液动蝶阀CB/T4333-2013

产品名称	船用双偏心型液压蝶阀偏心型液压遥控蝶阀双偏心液动蝶阀CB/T4333-2013
公司名称	上海祝隆实业有限公司
价格	99.00/台
规格参数	品牌:船用阀门 型号:CB/T4333-2013 产地:上海
公司地址	上海市宝山区宝杨路1800号2号楼A2321室
联系电话	13564431545 18221011523

产品详情

船用液动控制蝶阀液压遥控蝶阀带限位开关CB/T4333-2013

名称：液压控制蝶阀

型号：CB/T4333-2013

执行器：单作用、双作用

阀体：球墨铸铁、铸钢、不锈钢、双相钢、青铜

阀座：NBR丁晴橡胶、PTFE聚四氟乙希、氟橡胶KFM

阀板：不锈钢CF8 304 SUS304 SUS316 双相钢SUS2205 SUS2507 SUS1.4529 铝青铜C954

阀轴：45# 416 SS304 SS316

蝶阀的基本型式如下

ZDY型——中心型对夹式液动蝶阀

ZFY型——中心型双法兰式液动蝶阀;

PDY型——双偏心型对夹式液动蝶阀

PFY型——双偏心型法兰式液动蝶阀。

适用介质海水、淡水和温度不高于70 的原油及成品油，氟橡胶适用于成品油及温度小于170 的海水、淡水。

蝶阀驱动装置在0°~90°范围内应能正常启闭。蝶阀应设有与遥控操纵机构无关联的独立手动操纵装置。蝶板启闭应灵活,应设有正确显示蝶阀开度位置的指示机构和保证蝶板在全开和全关位置的限位机构。液压驱动头的工作压力为7.0MPa~9.0MPa