

10KVA三相干式隔离变压器

产品名称	10KVA三相干式隔离变压器
公司名称	德州信平电子有限公司
价格	1.00/台
规格参数	信平:可定制产品 10KVA-02:可根据客户要求定制 山东省德州市:可定制型产品
公司地址	中国山东德州市高铁往东3公里
联系电话	0534-8108005 13678629187

产品详情

名称：三相干式变压器——三相变压器 型号：10KVA-02

额定功率：10KVA

适用行业：适用于伺服驱动器供电，风力发电，光伏发电，数控机床等机械行业。

输入电压，频率：380V 50-60HZ

输出电压：200V 220V

外形尺寸：360*202*280

安装尺寸：200*162

冷却方式：自然冷却

重量：80KG

效率：98%

温升：80K

接线方式： /Y

特点：损耗低、噪声小、无污染

使用环境：使用时，环境空气中，不含防腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体或尘埃，不得使变压器受到水，雨，雪的侵蚀。

生产图片

由于变压器属于定制产品，各项参数均有所不同，下单前请务必同我们联系确认参数、尺寸、交期、价格等情况。以上为产品大系列，具体型号、针脚、尺寸等参数，请电话联系，为您私人定制。

变压器的材料说明：

一、铁芯

采用全新优质高硅硅钢片，主要材质为0.35厚H18、H14、H12、Z11的优质硅钢片，我们根据客房的要求和使用条件，选用最合适之材料，使变压器性能设计达到最佳。（常规材料为全新优质硅钢片）。

二、线材

采用PEW、UEW、EIW、SEIW、FEAI漆包线以及玻璃丝包线，耐温等级为F级（155℃）、H级（180℃）、HC级（200℃）、C级（220℃）。（常规耐温等级为H级180℃）。

三、绝缘材料

采用耐高温绝缘纸为绝缘材料，具备高温绝缘、阻燃和耐潮湿多重性能。

四、接线端子排

小功率采用端子排，外型美观，有优良的耐压，耐温，阻燃性能。大功率采用优质铜排。

五、铁脚

主要采用数控折弯冷扎板，有镀五彩（金黄）、蓝锌（银白）、白锌（象牙白）、表面阳极处理（黑色）等环保电镀可供选择。

- 1.生产优势：生产工厂，完全满足大客户的月需求量。
- 2.库存优势：每日成品入库，大量现货库存，能应对客户紧急订单。
- 3.品质优势：全检出厂，每一个产品器都经过测试，确保100%品质。
- 4.价格优势：厂家直销，无任何流通环节，为您降低采购成本，实现利润最大化。

联系人：刘经理（13655348836）

电话：0534-8108005

QQ：2719710590

邮箱：2719710590@qq.com

传真：0534-8128111

售后服务电话：400-0088-096

厂址：山东省德州市三八东路与崇德十一大道交叉口