

LGMT3 工业和汽车NLGI 3通用轴承润滑脂

产品名称	LGMT3 工业和汽车NLGI 3通用轴承润滑脂
公司名称	深圳市佳易盛企业发展有限公司
价格	888.00/桶
规格参数	品牌:SKF/斯凯孚 型号:LGMT3 产地:瑞典
公司地址	深圳市罗湖区东门街道文锦中路联兴大厦南座609
联系电话	13510511928

产品详情

工业和汽车NLGI 3通用轴承润滑脂

SKF LGMT 3是以矿物油为基础油的锂基润滑脂。
这种优异的通用润滑脂在需求较硬润滑脂的工业和汽车行业中有广泛的应用。

优异的防锈性

在推荐温度范围内具有高氧化安定性

典型应用：

轴承内径>100 mm (3.9 in.)

外圈旋转的轴承

立式轴应用

环境温度持续>35 (95 ° F)

螺旋桨轴

农业机械

轿车、卡车和拖车轮毂轴承

大型电机

可选用的包装规格

Packsize	Designation
420 ml 套筒	LGMT 3/0.4
0.5 kg 罐	LGMT 3/0.5
1 kg 罐	LGMT 3/1
5 kg 罐	LGMT 3/5
18kg桶	LGMT 3/18
50kg桶	LGMT 3/50
180 kg桶	LGMT 3/180
Electro-mechanical lubricant dispensers	
TLMR 101系列 380ml补充装 (包含电池)	LGMT 3/MR380B
TLMR 201系列 380ml补充装	LGMT 3/MR380

技术参数

Designation	LGMT 3/(pack size)
DIN 51825 代码	K3K-30
NLGI 稠度级别	3
皂基类型	锂皂
颜色	琥珀色
基础油类型	矿物油
工作温度范围	-30至+120 ° C (-20至+250 ° F)
滴点 DIN ISO 2176	>180 ° C (>355 ° F)
基础油粘度	
40 ° C , mm/s 100 ° C , mm/s	120 – 130 12
锥入度 DIN ISO 2137	
60 次剪切 , 10 – mm 100 000 次剪切 , 10 – mm	220-250 280 最大。
机械稳定性	
滚筒试验 , 80 下50小时 , 10 – 1 mm V2F测试	295 最大 'M'
抗腐蚀性	
Emcor : – ISO 11007 标准 – 水淋测试	0 – 0 0 – 0
抗水性	
DIN 51807/1 , 90 下 3 小时	2 最大
分油	
DIN 51817 , 40 下 7 天 , 静态 , %	1-3
润滑能力	
R2F , 120 ° C 下运行测试B	通过
铜腐蚀	
DIN 51811 , 110	130 (265 ° F) 下最大2
滚动轴承润滑脂寿命	
在10 000rpm下 , SKF R0F测试L50寿命 , 小时	130 (265 ° F) 下最小1000

进口产品因受汇率波动影响,所有产品报价均为上架需要,非正确价格。如有需要请直接电话联系(13543311022/13510511928)留言查不到,请勿网上留言 深圳市佳易盛企业发展有限公司,我公司专业经销进口工业配件产品,主要服务SKF进口轴承及润滑脂、仪表仪器、PERMA注油器 润滑油脂、FAG进口轴承及润滑脂、GMN进口轴承等;并配套SKF维修和润滑产品(轴承加热器、润滑器、拉拔器套件、安装套件、液压泵液压设备及油脂、测温仪、测振笔、对中仪、电子听诊器等)为核心产品

公司在网络系统上已与香港、新加坡仓库形成了连网，随时可查到香港、新加坡的现货情况，以及欧洲等工厂的现货、期货供货情况，及时地为各代理商及用户排忧解难！使广大用户的机械设备无忧运转！

我司一贯秉承“诚信、高效、创新、质量”为第一的原则，诚心服务于每一个客户，争取与每一个客户成为长期的合作伙伴,加上公司完善的售前售后服务和专业技术咨询服务的保障体系，必定能满足您的各项所需！

欢迎来电垂询，我司将以最快的速度给您答复！预祝您生活愉快!

深圳市佳易盛企业发展有限公司地址：广东省深圳市罗湖区文锦中路联兴大厦南609室移动电话：13543311022电话：0755-82254335，82254325，25669944，25669955

QQ：754953658，994150700联系人：张先生