

## LGEP2 瑞典SKF润滑脂重载、极压润滑脂进口

产品名称	LGEP2 瑞典SKF润滑脂重载、极压润滑脂进口
公司名称	深圳市佳易盛企业发展有限公司
价格	888.00/桶
规格参数	品牌:perma 型号:LGEP2 产地:瑞典
公司地址	深圳市罗湖区东门街道文锦中路联兴大厦南座609
联系电话	13510511928

### 产品详情

重载、极压润滑脂

SKF LGEP 2是试用极压添加剂、以矿物油为基础油的锂基润滑脂。这种润滑脂可以为严苛和振动工况下的应用提供良好润滑。

卓越的机械稳定性

优异的抗腐蚀性

优异的极压性能

典型应用：

纸浆和造纸设备

颚式破碎机

轨道车辆的牵引电机

水坝闸门

轧机工作辊轴承

重型机械、震动筛

## 起重机车轮、槽轮

## 回转支承

### 可选用的包装规格

Packsize	Designation
420 ml 套筒	LGEP 2/0.4
1 kg 罐装	LGEP 2/1
5 kg 罐装	LGEP 2/5
18kg桶	LGEP 2/18
50kg桶	LGEP 2/50
180 kg桶	LGEP 2/180
Electro-mechanical lubricant dispensers	
TLMR 101系列 380ml补充装 (包含电池)	LGEP 2/MR380B
TLMR 201系列 380ml补充装	LGEP 2/MR380

### 技术参数

Designation	LGEP 2/(pack size)
DIN 51825 代码	KP2G-20
NLGI 稠度级别	2
皂基类型	锂皂
颜色	浅褐色
基础油类型	矿物油
工作温度范围	-20至+110 °C ( -5至+230 °F )
滴点 DIN ISO 2176	>180 °C (>355 °F)
基油粘度：	
40 °C , mm/s 100 °C , mm/s	200 16
锥入度DIN ISO 2137：	
60 次剪切，10 – mm 100 000 次剪切，10 – mm	265 – 295 +50 最大 ( 最大 325 )
机械稳定性：	
滚筒试验，80 下50小时，10 – 1 mm V2F测试	+50 最大 'M'
防腐蚀保护：	
Emcor：	– ISO 11007 标准 –
	水淋测试 – 盐水测试 ( 100% 海水 )
	0 – 0 0 – 0 1 – 1*
抗水性	
DIN 51807/1，90 下 3 小时	1 最大
分油	
DIN 51817，40 下 7 天，静态，%	2 – 5
润滑能力	
R2F，120 °C下运行测试B	通过
铜腐蚀	
DIN 51811，110	2 最大
极压性能	
磨斑直径DIN 51350/5，1 400 N，mm 4 – 球试验，焊接载荷 DIN 51350/4，N	最大1.4 最小\2800
蠕动腐蚀	
ASTM D4170 ( mg )	5,7*

进口产品因受汇率波动影响，所有产品报价均为上架需要，非正确价格。如有需要请直接电话联系（13543311022/13510511928）留言查不到，请勿网上留言 深圳市佳易盛企业发展有限公司，我公司专业经销进口工业配件产品，主要服务SKF进口轴承及润滑脂、仪表仪器、PERMA注油器 润滑油脂、FAG进口轴承及润滑脂、GMN进口轴承等；并配套SKF维修和润滑产品（轴承加热器、润滑器、拉拔器套件、安装套件、液压泵液压设备及油脂、测温仪、测振笔、对中仪、电子听诊器等）为核心产品

公司在网络系统上已与香港、新加坡仓库形成了连网，随时可查到香港、新加坡的现货情况，以及欧洲等工厂的现货、期货供货情况，及时地为各代理商及用户排忧解难！使广大用户的机械设备无忧运转！

我司一贯秉承“诚信、高效、创新、质量”为第一的原则，诚心服务于每一个客户，争取与每一个客户成为长期的合作伙伴，加上公司完善的售前售后服务和专业技术咨询服务的保障体系，必定能满足您的各项所需！

欢迎来电垂询，我司将以最快的速度给您答复！预祝您生活愉快！

深圳市佳易盛企业发展有限公司地址：广东省深圳市罗湖区文锦中路联兴大厦南609室移动电话：13543311022电话：0755-82254335，82254325，25669944，25669955

QQ：754953658，994150700联系人：张先生