

LGBB2 风电叶片和偏航轴承润滑脂瑞典SKF

产品名称	LGBB2 风电叶片和偏航轴承润滑脂瑞典SKF
公司名称	深圳市佳易盛企业发展有限公司
价格	888.00/桶
规格参数	品牌:SKF 型号:LGBB 产地:瑞典
公司地址	深圳市罗湖区东门街道文锦中路联兴大厦南座609
联系电话	13510511928

产品详情

风电叶片和偏航轴承润滑脂

SKF LGBB2是以合成PAO油为基础油，以复合锂基为稠化剂，特别研发用于极端工况下的润滑脂，包括低速、重载、低温和振荡环境。无论风机处于运行模式还是停机模式，无论是陆地安装还是近海安装或者在寒冷地区，该润滑脂均适用。

优异的抗微动腐蚀性能

优异的重载润滑能力

良好的低温启动性能

在低温下具有良好的泵送性能

极佳的抗水性

优异的抗腐蚀性

极佳的热稳定性和机械稳定性

典型应用：

风机叶片和偏航轴承应用

可选用的包装规格

Packsizes	Designation
420 ml 套筒	LGBB 2/0.4
5 kg 罐	LGBB 2/5
18kg桶	LGBB 2/18
180 kg桶	LGBB 2/180

技术参数

Designation	LGBB 2/(pack size)
DIN 51825 代码	KP2G-40
NLGI 稠度级别	2
皂基类型	复合锂皂
颜色	黄色
基础油类型	合成油 (PAO)
工作温度范围	-40至+120 ° C (-40至+250 ° F)
滴点 DIN ISO 2176	>200 (390 ° F)
基础油粘度	
40 ° C , mm/s	68
锥入度 DIN ISO 2137	
60次剪切, 10 – 1 mm 100000次剪切, 10 – 1 mm	265 – 295 最大+50
机械稳定性	
滚筒试验, 80 下50小时, 10 – 1 mm	最大+50
抗腐蚀性	
Emcor : – ISO 11007 标准 – 盐水测试 (100% 海水)	0 – 0 0-1*
抗水性	
DIN 51807/1, 90 下3小时	最大1
分油	
DIN 51817, 40 下7天, 静态, %	最大4, 2.5*
铜腐蚀	
DIN 51811, 120 ° C	最大1
极压性能	
磨斑直径DIN 51350/5, 1400 N, mm 4 – 球试验, 焊接载荷 DIN 51350/4, N	0.4 * 5500 *
滚动轴承润滑能力	
Fe8, DIN 51819, 80kN, 80 ° C, C/P 1.8, 500 h	通过
微动腐蚀	
ASTM D4170 FAFNIR测试, mg	0 – 1*

进口产品因受汇率波动影响, 所有产品报价均为上架需要, 非正确价格。如有需要请直接电话联系 (1 35 433 11022/135 105 11928) 留言查不到, 请勿网上留言 深圳市佳易盛企业发展有限公司, 我公司专业经销进口工业配件产品, 主要服务SKF进口轴承及润滑脂、仪器仪表、PERMA注油器 润滑油脂、FAG进口轴承及润滑脂、GMN进口轴承等; 并配套SKF维修和润滑产品 (轴承加热器、润滑器、拉拔器套件、安装套件、液压泵液压设备及油脂、测温仪、测振笔、对中仪、电子听诊器等) 为核心产品

公司在网络系统上已与香港、新加坡仓库形成了连网, 随时可查到香港、新加坡的现货情况, 以及欧洲等工厂的现货、期货供货情况, 及时地为各代理商及用户排忧解难! 使广大用户的机械设备无忧运转!

我司一贯秉承“诚信、高效、创新、质量”为第一的原则，诚心服务于每一个客户，争取与每一个客户成为长期的合作伙伴,加上公司完善的售前售后服务和专业技术咨询服务的保障体系，必定能满足您的各项所需！

欢迎来电垂询，我司将以最快的速度给您答复！预祝您生活愉快!

深圳市佳易盛企业发展有限公司地址：广东省深圳市罗湖区文锦中路联兴大厦南609室移动电话：13543311022电话：0755-82254335，82254325，25669944，25669955

QQ：754953658，994150700联系人：张先生