

LGLT2 低温 超高速轴承润滑脂现货SKF

产品名称	LGLT2 低温 超高速轴承润滑脂现货SKF
公司名称	深圳市佳易盛企业发展有限公司
价格	888.00/桶
规格参数	品牌:SKF 型号:LGLT2 产地:瑞典
公司地址	深圳市罗湖区东门街道文锦中路联兴大厦南座609
联系电话	13510511928

产品详情

低温、超高速轴承润滑脂

SKF LGLT 2是完全以合成油为基础油的锂基润滑脂。

它的特殊增稠剂技术和低粘度油（PAO）可以实现在低温 -50°C (-60°F) 和超高速（ $n\text{ dm}$ 值达到 1.6×10^6 ）下的优异润滑性能。

低摩擦力矩

静音运转

优异的氧化稳定性和抗水性

典型应用：

纺织锭子

机床主轴

仪器和控制设备

医疗和牙科设备中使用的小型电机

滚轴溜冰鞋

印刷机滚筒

机器人

可选用的包装规格

Packsizes	Designation
180 g管	LGLT 2/0.2
0,9 kg罐	LGLT 2/1
25 kg桶	LGLT 2/25
170 kg桶	LGLT 2/180

技术参数

Designation	LGLT 2/(pack size)
DIN 51825 代码	K2G-50
NLGI 稠度级别	2
皂基类型	锂皂
颜色	米色
基础油类型	合成油 (PAO)
工作温度范围	-50至+110 °C (-60至+230 °F)
滴点 DIN ISO 2176	>180 °C (>355 °F)
基础油粘度 40 °C, mm/s 100 °C, mm/s	18,4,5
锥入度 DIN ISO 2137 60 次剪切, 10 – mm 100 000 次剪切, 10 – mm	265 – 295 最大 +50
机械稳定性 滚筒试验, 80 下50小时, 10 – 1 mm	最大380
抗腐蚀性 Emcor : – ISO 11007标准	0-1
抗水性 DIN 51807/1, 90 下3小时	最大1
分油 DIN 51817, 40 下7天, 静态, %	<4
铜腐蚀 DIN 51811, 110	最大1 100 °C (210 °F)
滚动轴承润滑脂寿命 在10 000rpm下, SKF R0F测试L50寿命, 小时	100 °C (210 °F) 下>1000, 20000 r/min.
极压性能 4球测试, 焊接载荷DIN 51350/4, N	最小2000

进口产品因受汇率波动影响, 所有产品报价均为上架需要, 非正确价格。如有需要请直接电话联系 (13543311022/13510511928) 留言查不到, 请勿网上留言 深圳市佳易盛企业发展有限公司, 我公司专业经销进口工业配件产品, 主要服务SKF进口轴承及润滑脂、仪器仪表、PERMA注油器 润滑油脂、FAG进口轴承及润滑脂、GMN进口轴承等; 并配套SKF维修和润滑产品 (轴承加热器、润滑器、拉拔器套件、安装套件、液压泵液压设备及油脂、测温仪、测振笔、对中仪、电子听诊器等) 为核心产品

公司在网络系统上已与香港、新加坡仓库形成了连网, 随时可查到香港、新加坡的现货情况, 以及欧洲等工厂的现货、期货供货情况, 及时地为各代理商及用户排忧解难! 使广大用户的机械设备无忧运转!

我司一贯秉承“诚信、高效、创新、质量”为第一的原则，诚心服务于每一个客户，争取与每一个客户成为长期的合作伙伴,加上公司完善的售前售后服务和专业技术咨询服务的保障体系，必定能满足您的各项所需！

欢迎来电垂询，我司将以最快的速度给您答复！预祝您生活愉快!

深圳市佳易盛企业发展有限公司地址：广东省深圳市罗湖区文锦中路联兴大厦南609室移动电话：13543311022电话：0755-82254335，82254325，25669944，25669955

QQ：754953658，994150700联系人：张先生