

# LGWM1 极压、低温轴承润滑脂瑞典SKF

产品名称	LGWM1 极压、低温轴承润滑脂瑞典SKF
公司名称	深圳市佳易盛企业发展有限公司
价格	888.00/桶
规格参数	品牌:SKF 型号:LGWM1 产地:瑞典
公司地址	深圳市罗湖区东门街道文锦中路联兴大厦南座609
联系电话	13510511928

## 产品详情

### 极压、低温轴承润滑脂

SKF LGWM 1是以矿物油为基础油、含有极压添加剂的低稠度锂基润滑脂。它非常适用于润滑同时在径向和轴向载荷下运行的轴承。

在低至-30 ° C ( - 20 ° F ) 的低温下可形成良好的油膜

在低温下具有良好的泵送性能

良好的抗腐蚀性能

良好的抗水性

典型应用：

风力发电机主轴

螺旋输送机

集中润滑系统

球面滚子推力轴承

可选用的包装规格

Packsize

Designation

420 ml 套筒	LGWM 1/0.4
5 kg 罐	LGWM 1/5
50kg桶	LGWM 1/50
180 kg桶	LGWM 1/180
Electro-mechanical lubricant dispensers	
TLMR 101系列 380ml补充装 (包含电池)	LGWM 1/MR380B
TLMR 201系列 380ml补充装	LGWM 1/MR380

#### 技术参数

Designation	LGWM 1/(pack size)
DIN 51825 代码	KP1G-30
NLGI 稠度级别	1
皂基类型	锂皂
颜色	褐色
基础油类型	矿物油
工作温度范围	-30至+110 ° C ( -20至+230 ° F)
滴点 DIN ISO 2176	>170 ° C (>340 ° F)
基础油粘度	
40 ° C , mm/s 100 ° C , mm/s	200 16
锥入度 DIN ISO 2137	
60 次剪切 , 10 – mm 100 000 次剪切 , 10 – mm	310-340 最大+50。
防腐蚀保护 :	
Emcor :	– ISO 11007 标准 – 水淋测试 0 – 0 0 – 0
抗水性	
DIN 51807/1 , 90 下 3 小时	最大1
分油	
DIN 51817 , 40 下 7 天 , 静态 , %	8-13
铜腐蚀	
DIN 51811 , 110	90 ( >195 ° F ) 下最大2
极压性能	
磨斑直径DIN 51350/5 , 1 400 N , mm 4 – 球试验 , 焊接载荷 DIN 51350/4 , N	最大1,8 最小 3 200*
蠕动腐蚀	
ASTM D4170 ( mg )	5,5*

进口产品因受汇率波动影响，所有产品报价均为上架需要，非正确价格。如有需要请直接电话联系（13543311022/13510511928）留言查不到，请勿网上留言 深圳市佳易盛企业发展有限公司，我公司专业经销进口工业配件产品，主要服务SKF进口轴承及润滑脂、仪表仪器、PERMA注油器 润滑油脂、FAG进口轴承及润滑脂、GMN进口轴承等；并配套SKF维修和润滑产品（轴承加热器、润滑器、拉拔器套件、安装套件、液压泵液压设备及油脂、测温仪、测振笔、对中仪、电子听诊器等）为核心产品

公司在网络系统上已与香港、新加坡仓库形成了连网，随时可查到香港、新加坡的现货情况，以及欧洲等工厂的现货、期货供货情况，及时地为各代理商及用户排忧解难！使广大用户的机械设备无忧运转！

我司一贯秉承“诚信、高效、创新、质量”为第一的原则，诚心服务于每一个客户，争取与每一个客户

成为长期的合作伙伴,加上公司完善的售前售后服务和专业技术咨询服务的保障体系，必定能满足您的各项所需！

欢迎来电垂询，我司将以最快的速度给您答复！预祝您生活愉快!

深圳市佳易盛企业发展有限公司地址：广东省深圳市罗湖区文锦中路联兴大厦南609室移动电话：13543311022电话：0755-82254335，82254325，25669944，25669955

QQ：754953658，994150700联系人：张先生