

LGEM2 带固体润滑剂的高粘度轴承润滑脂SKF

产品名称	LGEM2 带固体润滑剂的高粘度轴承润滑脂SKF
公司名称	深圳市佳易盛企业发展有限公司
价格	888.00/桶
规格参数	品牌:SKF 型号:LGEM2 产地:瑞典
公司地址	深圳市罗湖区东门街道文锦中路联兴大厦南座609
联系电话	13510511928

产品详情

带固体润滑剂的高粘度轴承润滑脂

SKF LGEM 2是以矿物油为基油的高粘度锂基润滑脂。它含有二硫化钼和石墨，可以为重载、强振动以及低转速等苛刻条件下的应用提供额外的保护。

高氧化稳定性

二硫化钼和石墨可以在油膜破裂的情况下提供润滑

典型应用：

在低速和超高载荷下运行的滚动轴承

颚式破碎机

铺轨机器

升降机门架车轮

建筑机器，例如机械撞锤、起重机臂和起重机吊钩

可选用的包装规格

Packsize
420 ml 套筒
5 kg 罐

Designation
LGEM 2/0.4
LGEM 2/5

18kg桶	LGEM 2/18
180 kg桶	LGEM 2/180
Gas driven lubricators	
LAGD系列 60 ml	LAGD 60/EM2
LAGD系列 125ml	LAGD 125/EM2
Electro-mechanical lubricators	
TLSD系列 125ml	TLSD 125/EM2
TLSD系列 125ml补充装	LGEM 2/SD125
TLSD系列 250 ml	TLSD 250/EM2
TLSD系列 250 ml补充装	LGEM 2/SD250

技术参数

Designation	LGEM 2/(pack size)
DIN 51825 代码	KPF2K-20
NLGI 稠度级别	2
皂基类型	锂皂
颜色	黑色
基础油类型	矿物油
工作温度范围	-20至+120 ° C (-5至+250 ° F)
滴点 DIN ISO 2176	>180 ° C (>355 ° F)
基础油粘度	
40 ° C , mm/s 100 ° C , mm/s	500 32
锥入度 DIN ISO 2137	
60 次剪切 , 10 – mm 100 000 次剪切 , 10 – mm	265 – 295 最大325
机械稳定性	
滚筒试验 , 80 下50小时 , 10 – 1 mm V2F测试	最大345 ‘ M ’
抗腐蚀性	
Emcor : – ISO 11007 标准 – 水淋测试	0 – 0 0 – 0
抗水性	
DIN 51807/1 , 90 下 3 小时	最大1
分油	
DIN 51817 , 40 下 7 天 , 静态 , %	1 – 5
润滑能力	
R2F , 120 ° C 下运行测试B	100 (210 ° F) 下通过
铜腐蚀	
DIN 51811 , 110	最大2
极压性能	
磨斑直径DIN 51350/5 , 1 400 N , mm 4 – 球试验 , 焊接载荷 DIN 51350/4 , N	最大1,4 最小3000

进口产品因受汇率波动影响，所有产品报价均为上架需要，非正确价格。如有需要请直接电话联系（13543311022/13510511928）留言查不到，请勿网上留言 深圳市佳易盛企业发展有限公司，我公司专业经销进口工业配件产品，主要服务SKF进口轴承及润滑脂、仪器仪表、PERMA注油器 润滑油脂、FAG进口轴承及润滑脂、GMN进口轴承等；并配套SKF维修和润滑产品（轴承加热器、润滑器、拉拔器套件、安装套件、液压泵液压设备及油脂、测温仪、测振笔、对中仪、电子听诊器等）为核心产品

公司在网络系统上已与香港、新加坡仓库形成了连网，随时可查到香港、新加坡的现货情况，以及欧洲等工厂的现货、期货供货情况，及时地为各代理商及用户排忧解难！使广大用户的机械设备无

忧运转！

我司一贯秉承“诚信、高效、创新、质量”为第一的原则，诚心服务于每一个客户，争取与每一个客户成为长期的合作伙伴,加上公司完善的售前售后服务和专业技术咨询服务的保障体系，必定能满足您的各项所需！

欢迎来电垂询，我司将以最快的速度给您答复！预祝您生活愉快!

深圳市佳易盛企业发展有限公司地址：广东省深圳市罗湖区文锦中路联兴大厦南609室移动电话：13543311022电话：0755-82254335，82254325，25669944，25669955

QQ：754953658，994150700联系人：张先生