

光氧催化废气处理设备 专业生产voc废气处理设备

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 光氧催化废气处理设备 专业生产voc废气处理设备 |
| 公司名称 | 河北壹哲环保科技有限公司 |
| 价格 | 8500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:壹哲环保 型号:YZ-YTJ-10000 净化率:99% |
| 公司地址 | 河北省沧州市泊头市洼里王镇赵白合（注册地址） |
| 联系电话 | 18713781895 18931728525 |

产品详情

高效除恶臭，具有无需添加任何物质，适应性强，运行成本低，无需预处理等优势的一款产品，用于炼油厂橡胶厂、化工厂、制药厂、污水处理厂、垃圾转运站等恶臭气体的脱臭净化处理。

1、处理风量：2000m³/h---100000 m³/h;

2、有机废气净化效率： 95%；

3、设备阻力： 300Pa;

4、电源电压：380V 50HZ

5、电功率：500W-6000W

6、备噪声：45Db

- 1、高效除恶臭：能高效去除挥发性有机物（VOC）、无机物等主要污染物，以及各种恶臭味，脱臭效率高可达99%以上
- 2、无需添加任何物质：只需要设置相应的排风管道和排风动力，使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化，无需添加任何物质参与化学反应。
- 3、适应性强：可适应高浓度，大气量，不同恶臭气体物质的脱臭净化处理，可每天24小时连续工作，运行稳定可靠。
- 4、运行成本低：本设备无任何机械动作，无噪音，无需专人管理和日常维护，只需作定期检查，本设备能耗低，（每处理1000立方米/小时，仅耗电约0.2度电能），设备风阻极低 < 50pa,可节约大量排风动力能耗。
- 5、无需预处理：恶臭气体无需进行特殊的预处理，如加温、加湿等,设备工作环境温度在摄氏-30 - 95 之间，湿度在30% - 98%、PH值在2-13之间均可正常工作。
- 6、设备占地面积小，自重轻：适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件，设备占地面积 < 1平方米/处理10

000m³/h风量。

7、优质进口材料制造：防火、防腐蚀性能高，性能稳定，使用寿命长。

产品优势

1、净化效率高、运行稳定；

2、结构紧凑、新颖、体积小、重量轻、模块化结构设计；

3、噪声小于45BD(A)、风阻小于300pa;

4、运行成本、耗电功率小；

5、维护方便、使用寿命长；

6、安全可靠，价格合理；