

供应工宝电子DM-CS-60除湿机厂家促销

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 供应工宝电子DM-CS-60除湿机厂家促销 |
| 公司名称 | 深圳工宝监测技术有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:工宝 型号:DM-CS-60 产地:深圳 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区石岩街道石新社区洲石路旭兴达工业区A1栋1楼东侧 |
| 联系电话 | 0755-83818858 13380385228 |

产品详情

DM-CS-60智能型除湿装置由电源系统、送风系统、半导体制冷器、温湿度检测控制回路、加热回路、无线模块及排水管路组成。

DM-CS-60除湿原理

当潮湿空气经风扇吸入后，通过特殊设计的风道流动，先经半导体制冷器降温结露，制冷器的结露在重力作用下滴入引水槽，再由导水管流出柜外。在设定启动值内经过充分循环除湿，使柜内空气湿度降至结露点以下，完成整个防潮引凝加热过程。同时，智能型除湿装置信号采集传感器外置，能实时准确的采集到柜内的真实湿度，保证智能型除湿装置在柜内将要达到凝露条件时提前启动除湿。

DM-CS-60低温加热功能【选配】

当箱体温度低于设定的启动值时，除湿装置启动内部加热器回路（加热器外接，功率可接50~300W），直到箱体温度升高到设定启动值加5℃时，加热器回路停止工作。

DM-CS-60 除湿机RS485通讯功能【选配】

当具有RS485通讯功能的除湿装置收到上位机的数据时，分析数据后马上回复数据给上位机，一台上位机最多可连接200台（上位机端推荐在A、B间接一个120欧姆的负载电阻）。

显示说明

开机后，除湿装置进入自检状态，自检完成后，左边数码管显示软件版本号，右边数码管显示通讯地址（当此台除湿装置不带通讯功能时，右边显示除湿硬件最高功率），3秒后除湿装置进入工作状态，此时左边显示湿度值，右边显示外部传感器温度值（当此台除湿装置不带有外部加热功能时，右边显示内部温度值）。

想要了解更多深圳工宝除湿机详情，请联系工宝销售部：

产品负责人：王永芳移动电话：13380385228电话：0755-83818858询价传真：0755-83818858在线QQ：1182228858阿里巴巴：<https://gongbao.1688.com/>

公司官网：<http://www.szgongbao.com>

地址：深圳市宝安区石岩街道石新社区洲石路旭兴达工业园