

镜面不锈钢袋式过滤器

产品名称	镜面不锈钢袋式过滤器
公司名称	惠州市亿德隆实业有限公司
价格	2350.00/台
规格参数	工作压力:0.05~0.6Mpa 表面:镜面 连接方式:吊环螺栓
公司地址	惠州市惠城区小金口镇小铁村上新村民小组157号
联系电话	0752-2661926 13825494916

产品详情

镜面不锈钢袋式过滤器

产品简述

袋式过滤器是一种新型的过滤系统，过滤器内部由金属内网支撑着滤袋，液体由入口流进，经滤袋过滤后流出，杂质则被拦截在滤袋中，滤袋可更换后继续使用。

加压排放剩液

在过滤高粘度液体时，可以由排气阀通入压缩空气，加速剩液排放，缩短等待时间。其装置如图所示。请注意:用作加压排放的空气一定要稳定，压力不要超过过滤器工作压力。

操作步骤如下:

- 1.关闭输入阀门。
- 2.打开进气阀。
- 3.气体引入袋式过滤器，加压排尽剩液。
- 4.检查出口压力表，确认表压与压缩空气压力相等;确认出口无液体流出。
- 5.关闭进气阀。

6.慢慢打开排气阀;排气阀的出口有残液喷出，必须将其引到安全处或滤器吸料口。

7.压缩空气排尽后，关闭排气阀。此时滤器内部应无压力，可以开盖。