

变形缝厂家贵阳内墙盖板伸缩缝供应

产品名称	变形缝厂家贵阳内墙盖板伸缩缝供应
公司名称	贵阳诚新亚建材有限公司
价格	50.00/10
规格参数	诚新亚:cx-y w-98:w-95 贵阳:贵阳南明区
公司地址	贵阳南明区
联系电话	0851-83710797 13639121723

产品详情

诚新亚建材有限公司是一家从事防滑产品生产及应用的专业化企业，公司业务涉及有楼梯踏步变形缝，楼梯铝合金铝合金变形缝，及铝合金瓷砖变形缝等产品的研发、生产、销售、技术咨询和服务业务。我司拥有先进的检测设备，拥有多年经验丰富的技术专家以及最严谨的产品开发程序，致力于开发未来型尖端产品，力争提高在国际市场上的竞争力。

诚新亚铝合金变形缝，主要用于楼梯上，起到保护楼梯表面不受破损，防止上下楼梯滑跤伤人的作用。

诚新亚变形缝材质

铝合金变形缝，是有双层构造组成，底部由高等级铝镁合金加工而成，表层为特殊配方物质PVC。一般表层PVC胶条可有多种颜色可供选择。

诚新亚变形缝特性

由于铝合金密度低，强度高，接近或超过优质钢，所以铝合金变形缝具有优良的导电性、导热性和抗蚀性。而且相比起木质、塑料的变形缝而言，色彩更艳丽多彩，且耐磨、耐老化、防菌、阻燃、耐污、环保、无味、无毒。

诚新亚变形缝用途

适用于各种材质大小的楼梯表面。目前在大型商场、医院、学校、影院、写字楼等场所都随处可见。

- 1,保护楼梯表面不受损坏
- 2,防止上下楼梯滑跤伤人
- 3,并可装潢楼梯,起到美观作用.

诚新亚变形缝优点

- 1.外形豪华美观、经久耐用、特殊配方之表层PVC胶条，安装施工方便。
- 2.铝合金变形缝，采用采用国家标准6063-T5铝，该合金具有合金配比硬度达到（13-15）度，使用寿命比一般铝材延长倍，其屈服强度可达500Mpa以上。

诚新亚铝合金变形缝安装方法

楼梯平面和立面应呈90度,先将楼梯台阶清理干净,在楼梯前缘和包角止滑条背面涂上万能胶，等略干后粘合，用橡皮锤锤击一下粘合处，即可。

或者在铝合金底座上打孔，用螺丝将铝合金变形缝固定在楼梯面上，最后再表面插上胶条即可。

注：大理石，瓷砖等不容易打孔的材质上推荐使用万能胶固定，其余材质建议使用自攻螺丝和膨胀管固定。

如搭配专用包角金属扣固定住包角两端，在防止包角止滑条收缩及脱落的同时也达到高级美观的效果。