

廊坊全振玻璃鳞片胶泥施工

产品名称	廊坊全振玻璃鳞片胶泥施工
公司名称	廊坊全振巨星化工材料有限公司
价格	17.00/千克
规格参数	品牌:全振 型号:中温 功能:防腐
公司地址	大城县贾庄北
联系电话	03165506123 15132639966

产品详情

廊坊全振玻璃鳞片胶泥施工

玻璃鳞片于1953-1955年间由美国欧文斯-康宁玻璃纤维公司开发制造,并应用于涂料

1967年日本板硝子公司引进了此项技术,1971年日本富士树脂公司开发的树脂基玻璃鳞片涂料成功应用于火力发电厂的脱硫装置,在以后的几十年里玻璃鳞片在日本的电力、石油化工、海洋工程等领域得到了广泛的开发应用。我国从1983年开始研发玻璃鳞片防腐涂料,已在重防腐领域获得广泛应用。

玻璃鳞片胶泥涂料是一种新型防腐涂料,由于涂料中添加了片状玻璃鳞片,在涂层中片状玻璃鳞片彼此平行或重叠排列,形成一道道鳞片保护屏障,延缓腐蚀介质透过涂层到达基材表面的时间,从而大大延长了基材的使用寿命。

玻璃鳞片防腐

胶泥是新型的防腐技术,它的工作原理是将玻璃鳞片以层叠状态排列在树脂内,有效增加腐蚀性介质扩散时的渗透距离,减少腐蚀性介质接触到被保护基体的几率。玻璃鳞片防腐多以玻璃鳞片涂料的形式实现。

廊坊全振玻璃鳞片胶泥施工

玻璃鳞片胶泥的用量应有一个范围。一般最高以30%为宜。30%以下，随着鳞片用量的增加，可形成较好的搭接和重叠排列，涂层的致密性大大提高，故用量与耐蚀性成直线关系。但用量过高，鳞片不能被树脂完全包裹，造成无序堆砌，使金属

内部形成空隙和气孔，影响涂层致密性，反而降低了耐蚀性。而且涂层的物理性能，如附着力、柔韧性和耐冲击性亦会急剧下降。玻璃鳞片胶泥注

事项：本品为水泥

基材料，其完全硬化时间需要7天。使用本品24小时可以进行下一道工序。拌好的环氧胶泥宜在2小时内用完，在此时间内如出现变干变稠的状况可以加适当的水搅拌均匀后再用。

廊坊全振玻璃鳞片胶泥施工

包装贮存： 本品包装规格为25kg/桶

[未开封保质期为6个月](#)，超出保质期须经检验合格后方可继续使用。

本品无味、不易燃、不易爆，符合绿色环保要求，可按一般货物贮存运为保证涂装质量，请仔细阅读使用说明和产品对应的涂装规范。

本公司引进国外成熟技术，开发生产鳞片树脂合成材料技术和承接各种设备鳞片树脂的防腐衬里施工。在各种防腐蚀材料中，HVEGF涂料是最为合适的，它有效地用于发电厂、钢铁厂、有色金属厂、化工厂和垃圾焚化等部门的烟气脱硫装置中 玻璃鳞片胶泥是一种防腐的东西，一般是建筑的时候用的，它是用树脂融化成为胶，作为底料，里面再加入玻璃鳞片和粉料等配料制作而成，一般被用来刮抹到所需要防腐的物质上面，也是一种混合材料的化学物品，里面含有的化学物质非常复杂，但是防腐的效果是非常好的