

TRVVSP 双绞屏蔽柔性拖链电缆4*2*0.5

产品名称	TRVVSP 双绞屏蔽柔性拖链电缆4*2*0.5
公司名称	栗腾（上海）特种电缆有限公司
价格	12.00/米
规格参数	品牌:栗腾 型号:TRVVSP 产地:上海
公司地址	上海市金山区枫泾镇环西一路88号
联系电话	15001858060

产品详情

4*2*0.5mm（绿色）现货

TRVVSP电缆TRVVSP双绞屏蔽拖链电缆

产品结构

导体材料：多股超细精绞无氧裸铜丝，符合CDE0295CLASS 6标准（镀锡铜丝请事先说明）

绝缘材料：特殊混合弹性体丁晴/汽车料/TPE等材料绝缘

颜色代码：< 0.5mm颜色表示，黑、棕、蓝、粉红、橙、紫

0.5mm芯线黑色线体白色数字编号，3芯以上带有黄/绿双色接地线（黄/绿可选）

双绞颜色：< 0.5mm颜色表示，A线：黑、棕、蓝、粉红、橙、紫与B线黑色芯线成对；

0.5mm芯线黑色线体白色数字编号，相邻数字编号双绞成对

抗拉元件：聚酯纱纤维以及凯夫拉抗拉防弹丝填充条

芯线结构：防扭结构分层；分组式间隙填充；双绞成对结构后分层集束

绕包材料：柔性无纺布带、聚酯带或铝箔麦拉

内护套：改性低粘度强力挤压内护套（可选）

屏蔽结构：镀锡铜丝编织铜网屏蔽，密度80%以上

护套材料：特殊改性弹性体丁晴/special PUR材料

护套颜色：黑色（RAL9005）/灰色（RAL7001）/橙色（RAL2003）

备注：可提供来样、来图加工定制生产拖链电缆系列产品。

TRVVSP双绞屏蔽拖链电缆适用于连续往复运动下的安装，特别是工业作用干燥或潮湿环境下的频繁弯曲场合，如现代化机械标准部件的拖链中及物流系统、操控系统、机械自动化系统等，以及数控机床、电子设备、五金冲床、木材石材机械、玻璃与门窗机械、注塑机、机械（人）手、建筑机械、重型机器厂、汽车制造、起重运输设备、自动化仓库、码头、消防车等室内外环境。TRVVSP双绞屏蔽拖链电缆特别应用于需要无差异和变化的稳定信息传导与监控的屏蔽场合。