

生态护岸格宾网，可以根据对使用年限的要求选用材质

产品名称	生态护岸格宾网，可以根据对使用年限的要求选用材质
公司名称	安平县利众丝网制品有限公司
价格	6.00/平方米
规格参数	网箱尺寸:齐全，可定做 编制材料:优质低碳钢丝 网孔:6*8 8*10 等，可定做
公司地址	衡水市安平县院西经济开发区
联系电话	0318-8098144 13180016851

产品详情

生态护岸格宾网，可以根据对使用年限的要求选用材质

采购护岸格宾网需要注意的方面很多，首先其材质的选择就决定着格宾网的大概使用年限。

材质如下：

- 1.电镀锌（又称冷镀锌）：上锌量只能达15g/m²。防腐性差，使用寿命比较短，遇到水或者潮气影响会生锈
- 2.普通热镀锌：上锌量一般为40 g/m²-60 g/m²，理论寿命2年以上
- 3.高热镀锌：上锌量一般215g/m²以上，可以达到500g/m²，防腐性较强，理论使用寿命10年以上
- 4.高尔凡：这样的分为两种材质，锌-5%铝-混合稀土合金钢丝、锌-10%铝混合稀土合金钢丝。锌铝合金层一般在215 g/m²以上，防腐性超强，锌-5%铝-混合稀土合金钢丝的理论使用寿命50年以上，锌-10%铝混合稀土合金钢丝的理论寿命70年以上
- 5.PVC/PE包塑：包塑的厚度一般包1.0mm的厚度，例如：2.7mm包完后为3.7mm。

生态护岸选用格宾网的优势：

- 1.柔性结构，抗水流冲刷，适应变形，适用于护坡护岸；
- 2.透水性好，能排水，利于基土固结、水土保持；
- 3.表面已防蚀处理的低碳钢丝，经久耐用，表面可加pvc/pe保护层；

4.安装方便，可按设计绑扎组装成各种形状，连贯为一个整体；

5.可多组同时施工，流水作业；

6.经济适用，可因地制宜地使用当地的石料资源；

关于格宾网护岸的其他问题，欢迎来电咨询.利众问您一一解答。