环保高浓缩冰感硅油|挺滑、软滑、亲水手感

产品名称	环保高浓缩冰感硅油|挺滑、软滑、亲水手感
公司名称	广州市赛尼科高新材料有限公司
价格	18.00/KG
规格参数	PH:5-6 外观:淡黄色透明液体 组分:特殊有机硅氧烷
公司地址	广州市花都区新华街东莞村第四经济社凤凰南路自编3号
联系电话	13826014184

产品详情

环保高浓缩冰感硅油

导读：本页面是关于环保高浓缩冰感硅油详细介绍，全方位为您解读环保高浓缩冰感硅油硅油，如果您还想了解更多软冰感硅油信息，欢迎点击查看。

冰感硅油来源：

起早起源于广东中大布行的手感风格，针对奥代尔、人棉、棉等面料经过特殊硅油整理后布面手感异常爽滑，一摸上去有种触感冰凉的错觉，其实是一种爽滑肤感的面料手感风格，后来这种特殊硅油被称为“ 冰感硅油 ”。

冰感硅油的发展：

经过多年的布行染厂应用，广东冰感硅油的推广及其应用非常广泛与成熟，如我司为例，冰感硅油现延伸至多种手感风格，分别是亲水型、软滑型、挺滑型、肉感型、细腻糯感型等等多种手感风格。

冰感硅油FREETEX系列：

软滑型冰感硅油1101

挺滑型冰感硅油1102

爽滑型冰感硅油1103

肉感型冰感硅油1104

亲水肤感爽滑型冰感硅油1105

等可根据面料与布行染厂的要求定制相应的手感风格。

环保高浓缩冰感硅油FREETEX系列组分：

是以第三代有机硅氧烷合成技术及复配技术，延伸出多种类型手感风格硅油。长时间连续生产不黏棍，不产生硅点硅斑，PH值稳定，性质安全稳定。

环保高浓缩冰感硅油FREETEX基本指标信息：

组分：特殊有机硅氧烷

含量：60%

PH值：5-6

外观：淡黄色透明液体

比重： 20°C时比重约1.0 g/cm3

环保高浓缩冰感硅油FREETEX性能：

低黄变，酚醛黄变能达到4.5级

特别适合浸轧法使用

耐洗性优异

有亲水性

剥除回修容易

性质稳定

使用领域：赋予各类纤维优异的亲水、爽滑手感，触感细腻、挺滑、软滑等手感风格，对奥代棉、人棉、棉、天丝、PLA及其混纺纤维针织物整理效果突出、也适合打鸡罗马、大小卫衣等厚重面料，产品亲

水性好、性能稳定。

推荐工艺

环保高浓缩冰感硅油FREETEX应用非常简便, 水可分散特性, 可直接使用。可应用于任何浸轧工艺及成衣的水洗工艺。最佳使用量是取决于所要求的手感目标风格，面料种类及后整理工艺条件。常建议如下：

浸轧 — 干燥 — 焙烘 连续法 (全棉布及其混纺)

环保高浓缩冰感硅油FREETEX	30 – 100 g/L
pH	5.0 ~ 6.0
浸轧率	65 ~ 85 %
烘干及焙烘温度及时间	100 ~ 185 °C x 1-3 min

广州市赛尼科高新材料有限公司：专为布行染厂客户定制开发面料手感硅油。

成功案例：

1.广东中大布行开发亲水冰感硅油，奥代尔亲水肤感硅油，各种风格棉用硅油等。

2.江浙地区刺毛面料专用风格手感硅油，锦棉罗马滑弹硅油，三元共聚嵌段硅油等。

3.特色增深硅油-手感软滑增深高至50%为客户节省染料成本，提高产品附加值。

4.长期服务15家布行定制各种面料亲水、软滑、挺滑、松软硅油等手感风格开发。

欢迎布行染厂中间商来样定制。