卡压式不锈钢管件

产品名称	卡压式不锈钢管件
公司名称	佛山市金浩博管业有限公司
价格	63.68/个
规格参数	
公司地址	广东省佛山市南海区金沙城南工业区东园
联系电话	018675734052 18675734052

产品详情

金时通品牌专注管业20年。开发、研制、生产：卡压式不锈钢管件、不锈钢管件、不锈钢水管，交货快、全程安装技服指导、产品保险公司承保，品质保证。

一、适用范围　卡压式不锈钢管件适用于工作压力不大于1.6MPa的流体输送。可广泛的用于饮用净水、生活饮用水、冷水、热水、海水、燃气、消防、工业等流体输送的不锈钢管路。二. 卡压式不锈钢管件特点　卡压式不锈钢管件卫生性及抗腐蚀性：不锈钢水管是一种--的健康环保材料。 卡压式不锈钢管件安装快捷：能适应苛刻环境的管件。现场不需要套丝、焊接，安装时间仅为镀锌管件的四分之一；无论是在空间狭小的管道井，还是在渗水的地沟，双卡压式管件的连接都非常灵活，瞬间即可完成，不仅缩短了工期，而且降低了安装成本。　卡压式不锈钢管件抗冲击性及热传导率：水管强度是镀锌钢管的2倍，铜管的3倍，接头强度高。热传导是铜管的1/25，是钢管的1/4，具有热胀冷缩缓慢的特点。　卡压式不锈钢管件节约材料：由于采用了薄壁式，重量仅为镀锌管的1/3，大量节约了材料，减轻了产品重量，特别适用于超高层建筑的配管。　卡压式不锈钢管件产品外观漂亮：不管是新安装，还是长时间使用过，均能与新装潢的环境配套。接头内壁通畅，产品接口与水管等径，阻水性小。

三、卡压式不锈钢管件技术参数1、材料：一般采用奥氏体不锈钢06Cr19Ni10(S30408)；而腐蚀性要求高的地方采用奥氏体不锈钢06Cr17Ni12Mo2(S31608)和022Cr17Ni12Mo2(S31603)2、密封：O型密封圈采用三元乙丙橡胶，具有无毒、无异味、完全卫生，耐温差大(-20°C～110°C)、耐热水、抗老化、抗添加剂等特点，适用于饮用水，是综合很好的密封材料。3、公称直径：DN15～100mm 。4、工作压力：1.6Mpa。

5、规格型号：DN15-DN100