中型平面丝印机4060

产品名称	中型平面丝印机4060
公司名称	东莞市力沃精密自动化设备有限公司
价格	.00/元/台
规格参数	品牌：力沃/LEO:印刷速度 1300次/小时 型号：LWS-4060M:动作模式选择 全自动|半自动|手动 产地：东莞:启动方式 面板|脚踏开关
公司地址	东莞市长安镇太安路1438号A栋一楼
联系电话	0769-81581988 15015183150

产品详情

型号及技术参数：

型号	LWS-4060B	LWS-4060M	LWS-4060MS
	标准	电动	电动吸气
印刷颜色	单色	印刷表面	平面
上下驱动	气动+精密双置光轴	左右驱动	电动+精密直线导轨
动作模式选择	全自动|半自动|手动	启动方式	面板|脚踏开关
工作台面	平面|T型槽|吸气	刮刀压力控制	调压阀恒压
最大印刷面积（长×宽）	600*400（mm）	印刷速度	1100（次/小时）
承印物厚度范围	0-80（mm）	刮刀调整角度	0-45 °
工作台尺寸	500*700（mm）	最大网框尺寸	600*850（mm）
台面双向微调尺寸	±10（mm）	工作台纵横调节量	0-10（mm）
上下行程	160mm	左右行程	650mm
气源	0.4-0.6（mpa）	电源	AC220V 50HZ
外形尺寸	1050*1300*1620（mm）	重量	320（kg）

产品性能：

1、微电脑控制各功能动作，操作简单方便，内设四位自动计数器。2、所有气动元件采用名厂品牌，确保机器质量优良。3、左右横刮采用电机+线性导轨驱动，确保走位平稳顺滑。

4、网版升降采用亚德客气缸+柱形导轨驱动。5、工作台可进行前后，左右、平面摆角微调，网框可以前后微调，调校方便、快捷。6、工作台:平面台/吸风台/T槽台。

7、自动平衡刮刀，保证刮油压力均衡，刮刀压力可自由调节，.印刷行程和速度可调，能满足不同的印

刷要求，整机机械误差5个丝以内。

8、操作外加按键面板，使手动调机过程安全方便，防止人机操作的失误。

9、多重安全保护设计，保证人身安全，配合人机的安全提示，快速排除安全故障和隐患。

适应范围：

适合印制硅胶、纸张、PVC胶片、塑料按键、PET、玻璃、塑胶制品、铭板、商标、IC板、金属板、液晶显示板及标牌等平面型材质。