

# SEMEM-Q型承压高、噪音低蒸汽暖风机

产品名称	SEMEM-Q型承压高、噪音低蒸汽暖风机
公司名称	湖南西门机电科技有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	品牌:SEMEM 规格型号:Q型 产地:长沙
公司地址	中国湖南省长沙市迎宾路235号迎宾大厦23楼
联系电话	0731-88801999 18075120027

## 产品详情

### SEMEM\_Q型蒸汽暖风机

( SEMEM\_Q型承压高、噪音低蒸汽暖风机 )

产品描述：蒸汽暖风机，经过热工性能测验稳定可靠；以蒸汽为热媒，传热效果好！整体热镀锌、承压高、噪音低。广泛应用于各类大、中型空间的采暖、通风、干燥、除湿等系统中。

#### 一、Q型蒸汽暖风机概述:

1. Q型蒸汽暖风机由钢制散热器，风机，电机三大部件组成；
2. 钢制散热器采用  $22 \times 2$  (mm) 无缝钢管绕 $16 \times 0.5$  (mm) 螺旋波纹翅片后，整体热镀锌，承压高，耐腐蚀性能及传热效果好；
3. Q型蒸汽暖风机结构简单，体积小，质量轻，安装方便，耗电量低；
4. Q型蒸汽暖风机适应于以蒸汽为热媒的各类大、中型空间的采暖、通风、干燥、除湿等；
5. Q型蒸汽暖风机型号表示举例说明：

型号：4Q

4—轴流通风机机号；

Q—以蒸汽为热媒的暖风机；

( SEMEM\_Q型承压高、噪音低蒸汽暖风机 )

## 二、Q型蒸汽暖风机结构及安装尺寸

型号规格	4Q	5Q	7Q	8Q
散热器散热面积m <sup>2</sup>	11.07	20.03	34.43	49.88
配用通风机型号	03-11 4	03-11 5	03-11 7	03-11 8
配用电功率 ( kw )	0.25	0.37	0.8	1.1
主要外形尺寸	A	500	670	840
	B	500	670	840
	C	450	620	790
	L	656	826	996
及安装尺寸	a	565	575	678
	b	145	230	315
	G	410	510	710
		1?	1?	1?
				2
( mm )				
重量 ( Kg )	68	109	187	255

注：散热排管为三排，叉排排列

Q型蒸汽暖风机百叶窗开度可以调整，以得到适合的气流。

( SEMEM\_Q型承压高、噪音低蒸汽暖风机 )

## 三、Q型蒸汽暖风机技术参数

型号规格	4Q	5Q	7Q	8Q
标准风量 ( m <sup>3</sup> /h )	2060	4150	7170	10100
平均风速度 ( m/s )	2.85	3.0	3.24	3.1
Q型蒸汽暖风机 0.1	20900/54.9	35100/54.9	53600/51.7	92500/56.3
在不同蒸汽压力 ( MPa ) 下，当进风温度为15时，散热量KCal与出风温度 ( 散热量/出风温度				

)	0.2	23450/60.0	38200/60.0	60500/56.4	104000/61.5
	0.3	25600/63.3	41700/63.8	65500/60.0	113000/65.5
	0.4	27400/66.8	44200/67.0	75700/62.7	120000/68.6
正常工作噪音 (分贝)		73.8	75.2	76.8	78.2

( SEMEM\_Q型承压高、噪音低蒸汽暖风机 )