

卷筒电缆耐磨损双护套卷筒电缆

产品名称	卷筒电缆耐磨损双护套卷筒电缆
公司名称	标柔特种电缆（上海）有限公司
价格	128.00/米
规格参数	品牌:标柔 型号:卷筒电缆 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区柘林镇浦卫公路6169号
联系电话	021-57460207 17321244168

产品详情

“双护套耐磨损卷筒电缆”详细介绍

卷筒电缆详细介绍：作为垂直升降机或起重机连接和控制电缆及卷筒收缩装置用电缆，适用于干燥或潮湿的室内或室外的各种电气安装。卷筒电缆特性 缆芯之间加有黄麻绳承载，芯线与护套间还包有一层无方布缓冲，在超高长度情况下还有进口纺伦纱可供选择。具有极好的抗拉性和抗撕裂强度，又保持柔软性。产品性能佳，使用安全。卷筒电缆 | 耐磨卷筒电缆 | 抗拉卷筒电缆 电缆结构卷筒电缆导体：多股精绞无氧铜丝，符合vde0295 class 5标准卷筒电缆绝缘：特殊柔性绝缘卷筒电缆颜色：多彩颜色数字表示, 参照jisc3306标准。（如需带有黄绿接地线请说明）卷筒电缆内衬层：特殊无方布包裹缓冲.卷筒电缆加强：多股黄麻绳填充（可选）。卷筒电缆护套：混合70度耐候性特制柔性护套,黑色(ral9005)。卷筒电缆 | 耐磨卷筒电缆 | 抗拉卷筒电缆 额定电压 450/750v 测试电压 2500 v 使用温度范围 固定安装: -25 ° cto +80 ° c 移动安装:-15 ° cto +70 ° c 弯曲半径 10倍电缆外径 卷筒电缆 | 耐磨卷筒电缆 | 抗拉卷筒电缆 卷筒电缆详细介绍：作为垂直升降机或起重机连接和控制电缆及卷筒收缩装置用电缆，适用于干燥或潮湿的室内或室外的各种电气安装。卷筒电缆特性 缆芯之间加有黄麻绳承载，芯线与护套间还包有一层无方布缓冲，在超高长度情况下还有进口纺伦纱可供选择。具有极好的抗拉性和抗撕裂强度，又保持柔软性。产品性能佳，使用安全。卷筒电缆 | 耐磨卷筒电缆 | 抗拉卷筒电缆 电缆结构卷筒电缆导体：多股精绞无氧铜丝，符合vde0295 class 5标准卷筒电缆绝缘：特殊柔性绝缘卷筒电缆颜色：多彩颜色数字表示, 参照jisc3306标准。（如需带有黄绿接地线请说明）卷筒电缆内衬层：特殊无方布包裹缓冲.卷筒电缆加强：多股黄麻绳填充（可选）。卷筒电缆护套：混合70度耐候性特制柔性护套,黑色(ral9005)。卷筒电缆 | 耐磨卷筒电缆 | 抗拉卷筒电缆 额定电压 450/750v 测试电压 2500 v 使用温度范围 固定安装: -25 ° cto +80 ° c 移动安装:-15 ° cto +70 ° c 弯曲半径 10倍电缆外径 卷筒电缆 | 耐磨卷筒电缆 | 抗拉卷筒电缆