

# 厂家供应焊烟净化器

产品名称	厂家供应焊烟净化器
公司名称	河北新日环保设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:新日环保 处理风量:5000 效率:99.9
公司地址	河北省沧州市泊头市洼里王镇沙三村
联系电话	0317 - 8282168 18631753775

## 产品详情

适用范围：本型号焊烟净化器适用于人工手工焊接和自动焊接产生的焊接烟尘，通过吸气臂吸入本体进行净化，是专业为工业应用而设计的。

型号	XD-HJ-15	XD-HJ-22	XD-HJ-25	XD-HJ-30
电压	380V	380V	380V	380V
功率	1.1KW	2.2KW	3KW	4KW
风量	1200	1800	3200	5000
噪声	65	72	75	75
净化效率	99%	99%	99%	99%

技术参数：

机器的正确使用及操作：

- 1、在接通电源前，要核对电压，供电频率与设备标牌规定是否相符；2、安装接地线；
- 3、检查检修门完全接触密封；4、检查高效滤筒是否接触严密；
- 5、检查电源开关电流是否与电机使用电流一致；6、电机的转动方向必须使吸气罩有进风感；
- 7、操作区选定后将净化器刹车脚轮制动部分扣紧，以免设备滑动；
- 8、拉动吸气面罩，确定吸气距离角度后，使吸臂确定某一固定位置；
- 9、确定整个净化器具备运转后，旋动电源开关，开始抽吸焊接烟尘；
- 10、净化器处于工作状态时，不要开启箱门；

11、再次启动净化设备前，要认定净化器风机已经完全停止下来；

12、在长期使用过程中必须定期清理灰尘。机械式可直接拆下滤筒用空压机由里往外喷吹将表面的灰尘彻底吹净后安装继续使用。静电式需将放电极板捡出清洗电极板表面后自然晾干后安装继续使用。

维修说明：

1、准备维修工具并戴好防护工具；

2、在开始任何维修操作之前，要在净化器上摆放“机器正在维修”告示牌；

3、人工清理集尘抽屉；将门卡口拉开，抽出抽屉门。

4、新H E P A 高效滤筒按箭头空气流通方向竖直平衡放置箱内；

5、检修后再次开启机器前，要按照开机程序再次检查全部系统是否将具备开机状态；

6、违背以上这些注意事项，有可能造成人身伤害。