

# 斗轮机扁电缆|柔性斗轮机卷盘扁电缆厂家

产品名称	斗轮机扁电缆 柔性斗轮机卷盘扁电缆厂家
公司名称	上海港奕电线电缆有限公司
价格	6.50/米
规格参数	额定电压:450/750V 温度范围:-20~+80 护套材质:特殊改性弹性体丁晴
公司地址	上海市金山区张堰镇松金公路2514号1幢4109室
联系电话	021-61316098 13651660336

## 产品详情

斗轮机扁电缆|柔性斗轮机卷盘扁电缆厂家-  
上海港奕电线电缆有限公司专业供应生产优质斗轮机扁平电缆。

上海港奕电缆所生产的斗轮机扁电缆，采用柔性扁平结构设计，电缆两侧置入高强度镀锌抗拉钢丝绳，电缆具有优异的柔软、耐磨、抗拉等基本性能，能够广泛应用于起重行车、行吊天车、台车、传输机等重型机械设备，欢迎有需要的朋友详询。

斗轮机扁电缆产品参数：

额定电压：450/750V；

最小弯曲半径：固定安装：6\*D；

移动安装：8\*D；

适用温度范围：-20~+80；

抗辐射强度：8\*107cJ/kg；

阻燃性：符合IEC60332-1

斗轮机扁电缆产品结构：

导体：多股精绞无氧裸铜丝 符合VDE0295 CLASS 5或6类标准

绝缘：特殊混合弹性体丁晴/汽车料/TPE等材料绝缘

芯线颜色：彩色芯线或者黑色线体白色数字编号，3芯以上带有黄/绿双色接地线

芯线结构：一字排列或梅花排列

加强件：镀锌软钢丝绳（自由悬挂 > 80m时）或芳纶纱纤维（可选）

护套材料：特殊改性弹性体丁晴

护套颜色：黑色（RAL9005）/灰色（RAL7001）/橙色（RAL2003）

以上斗轮机扁电缆，由上海港奕电线电缆有限公司特别供应生产，该类电缆还可根据需要定制聚氨酯PUR外护套，能够广泛应用于高耐磨、多油、多水、具有油污腐蚀的了工业环境下，欢迎有需要的朋友咨询选购。