

## 2XZ-1 双级旋片真空泵

产品名称	2XZ-1 双级旋片真空泵
公司名称	上海恪辰贸易有限公司
价格	1000.00/1
规格参数	
公司地址	浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢118室（注册地址）
联系电话	17192176430

## 产品详情

联系人 刘暄 176 2197 6837

1. 泵是用来对密封容器抽除气体的基本设备之一。它可单独使用，也可作为增压泵、扩散泵、分子泵等的前级泵，维持泵，钛泵的预抽泵用。可用于电真空器件制造、保温瓶制造、真空焊接、印刷、吸塑，制冷设备修理以及仪器仪表配套等。因为它具有体积小、质量轻、噪声低等优点，所以更适宜于实验室里使用。

2. 泵在环境温度5 —40 范围内，进气口压强小于 $1.3 \times 10^3$ 帕的条件下允许长期连续运转，被抽气体相对湿度大于90 %时，应开气镇阀。

3. 泵进气口连续畅通大气运转不得超过一分钟。

4. 泵不适用于抽除对金属有腐蚀的，对泵油起化学反应的，含有颗粒尘埃的气体，以及含氧过高的、有爆炸性的、有毒的气体。

### 泵的主要技术规格

型号	极限压力 ( pa )	抽气速率 (l/s)	进气口径 (mm)	配用功率 (kw)	净重 (kg)	外形尺寸 长×宽×高 ( mm )
2XZ-0.25	$6 \times 10^{-1}$	0.25	10	0.12	15	390 × 125 × 220

2XZ-0.5	$6 \times 10^{-2}$	0.5	16	0.18	18	$445 \times 140 \times 235$
2XZ-1	$6 \times 10^{-2}$	1	16	0.25	19	$470 \times 140 \times 235$
2XZ-2	$6 \times 10^{-2}$	2	25	0.37	27	$480 \times 140 \times 255$
2XZ-4	$6 \times 10^{-2}$	4	25	0.55	30	$510 \times 140 \times 255$