

# 补偿电容器型号\低压电容器厂家销售-库克库伯

产品名称	补偿电容器型号\低压电容器厂家销售-库克库伯
公司名称	库克库伯电气（上海）有限公司
价格	10.00/个
规格参数	产品认证:ce 型号:ckkb0.44-30-3 产地:上海
公司地址	上海市长宁区宣化路300号华宁国际广场
联系电话	021-33321568 18702185371

## 产品详情

补偿电容器型号\低压电容器厂家销售-库克库伯

### 电力电容器安装方法：

- 1、安装电力电容器时，每台电容器的接线采用单独的软线与母线相连，不要采用硬母线连接，以防止装配应力造成电容器套管损坏，破坏密封而引起的漏油。
- 2、电容器回路中的任何不良接触，均可能引起高频振荡电弧，使电容器的工作电场强度增大和发热而早期损坏。因此，安装时必须保持电气回路和接地部分的接触良好。
- 3、较低电压等级的电容器经串联后运行于较高电压等级网络中时，其各台的外壳对地之间，应通过加装相当于运行电压等级的绝缘子等措施，使之可靠绝缘。
- 4、电容器经星形连接后，用于高一级额定电压，且系中性点不接地时，电容器的外壳应对地绝缘。
- 5、电容器安装之前，要分配一次电容量，使其相间平衡，偏差不超过总容量的5%。当装有继电保护装置时还应满足运行时平衡电流误差不超过继电保护动作电流的要求。
- 6、对个别补偿电容器的接线应做到：对直接启动或经变阻器启动的感应电动机，其提高功率因数的电容可以直接与电动机的出线端子相连接，两者之间不要装设开关设备或熔断器；对采用星—三角启动器启

动的感应式电动机，采用三台单相电容器，每台电容器直接并联在每相绕组的两个端子上，使电容器的接线总是和绕组的接法相一致。

7、对分组补偿低压电容器，应该连接在低压分组母线电源开关的外侧，以防止分组母线开关断开时产生的自激磁现象。

8、集中补偿的低压电容器组，应专设开关并装在线路总开关的外侧，而不要装在低压母线上。

## 关于我们

库克库伯电气（上海）有限公司是美国库克库伯电气公司在中国设立的负责中国及东南亚地区的全资子公司。公司主要经营电力电容器、电抗器、有源滤波器（APF）、无功补偿控制器、晶闸管开关、切换电容接触器、SVG等无功补偿与谐波治理产品。广泛应用于IT、医疗、银行、通信、市政楼宇、轨道交通、港口码头、冶金炼钢、石油化工、汽车制造、自动化生产等多个行业及国家重点工程项目。

美国库克库伯电气公司是从事电能质量产品及能效管理系统研发与技术推广的专业化公司，公司始终专注于输配电系统及各行业用户的电能质量，在该领域具有丰富的经验并为用户提供专业合理的解决方案。

库克库伯电气以其先进的技术，稳定可靠的电能质量产品和全面的服务理念，使其处于全球的领先地位，并进行全球化的推广，已服务全球四十多个国家和地区，为用户提供安全可靠的无功补偿及能源管理服务。

库克库伯电气竭诚为用户提供快捷高效的产品服务，期待与您携手共进、共创辉煌！