

耐磨扁电缆|起重行车专用移动耐磨扁电缆

产品名称	耐磨扁电缆 起重行车专用移动耐磨扁电缆
公司名称	上海港奕电线电缆有限公司
价格	6.50/米
规格参数	额定电压:450/750V 温度范围:-20~+80 护套材质:特殊改性弹性体丁晴
公司地址	上海市金山区张堰镇松金公路2514号1幢4109室
联系电话	021-61316098 13651660336

产品详情

耐磨扁电缆|起重行车专用移动耐磨扁电缆，由上海港奕电线电缆有限公司专业供应生产。上海港奕电线电缆有限公司是上海地区的一家专业的柔性移动电缆生产厂家，其所生产的耐磨扁电缆，采用柔性扁平结构设计，特殊改性弹性体丁晴护套，电缆广泛应用于起重机、行车、天车、台车等重型机械设备，欢迎有需要的朋友详询选购。

耐磨扁电缆产品参数：

额定电压：450/750V；

最小弯曲半径：固定安装：6*D；

移动安装：8*D；

适用温度范围：-20~+80；

抗辐射强度：8*10⁷cJ/kg；

阻燃性：符合IEC60332-1

耐磨扁电缆产品结构：

导体：多股精绞无氧裸铜丝 符合VDE0295 CLASS 5或6类标准

绝缘：特殊混合弹性体丁晴/汽车料/TPE等材料绝缘

芯线颜色：彩色芯线或者黑色线体白色数字编号，3芯以上带有黄/绿双色接地线

芯线结构：一字排列或梅花排列

加强件：镀锌软钢丝绳（自由悬挂 > 80m时）或芳纶纱纤维（可选）

护套材料：特殊改性弹性体丁晴

护套颜色：黑色（RAL9005）/灰色（RAL7001）/橙色（RAL2003）

以上耐磨扁电缆，由上海港奕电线电缆有限公司专业供应生产，电缆具有柔软、耐磨、耐弯曲等基本性能，欢迎有需要的朋友详询选购。