

桌上型通风厨 实验室通风柜 全钢落地通风柜-北京

产品名称	桌上型通风厨 实验室通风柜 全钢落地通风柜-北京
公司名称	信凯（北京）科技有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	全钢通风柜:1200*850*1500 全钢通风柜:1500*850*1500 全钢通风柜:1800*850*1500
公司地址	北京市顺义区林河经济开发区顺仁路53号1幢662室
联系电话	010-89444403 13521155222

产品详情

全钢通风柜是实验室中最常用的一种局部排风设备，种类繁多，由于其结构不同，使用的条件不同，其排风效果也不相同。全钢通风柜的性能好坏，主要取决于通过全钢通风柜空气移动的速度。

主营产品：

实验室装备：全木实验台、钢木实验台、全钢实验台、PP实验台、学校实验操作台、试剂架、操作台、仪器台、高温台、桌面排风罩、天平台、办公家具、理化实验室设备。

实验柜体：无管净气型通风柜、无管净器型药品柜、全钢通风柜、PP通风柜、气瓶柜、器皿柜、样本柜、药品柜、仪器柜、更衣柜、

工程服务：工程规划设计、实验室整体集成系统、多媒体教室施工、办公室装修、门禁考勤系统、安防工程施工

信凯（北京）科技有限公司

电话：010-89444403

传真：010-89498338-806

手机：13521155222

QQ: 1518326668

Email : 1518326668@qq.com

桌面型全钢通风柜 (桌上型)	1200*850*1500
	1500*850*1500
	1800*850*1500
全钢通风柜 (带台面)	1200*850*2350
	1500*850*2350
	1800*850*2350

框架外壳：采用实厚1.2mm镀锌钢板压制成型。整个金属外框内外层均用环氧树脂电喷涂高温固化,分上下两部分。

台面板：优质实芯理化板12.7mm厚（可选台面有，环氧树脂台面、大理石台面、陶瓷台面，价格请来电咨询）。

内衬板、导流板：采用实芯抗倍特板，四周吸风结构，能使不同比重的气流迅速吸走。导流板采用专用固定连接件连接，清洁维护时，装卸方便。同时，专用固定连接件上还可方便的安装拆卸网架，PP导流板固定件（带螺丝盖帽）可以防止酸碱气体对螺丝及铆钉的腐蚀;（可选有内衬板、导流板，环氧树脂、大理石、陶瓷、铝塑板等，价格请来电咨询）。

移动滑门：专用门框料和门框拉手，用优质PVC连接件组成，耐腐蚀低噪音经久耐磨；PP滑轮，轴承灵活，减轻门上下推拉阻力，门开启高度约为800mm,可自由升降，无级停留。可选功能（电动门控制系统，采用脚踏和手动双开关，让双手解放出来，更好的去操作，降低手污染对实验的影响，同时减少了手上试剂对实验效果的影响）

电路:配一空开，可以控制整个通风柜电路，配置四只220V10A防溅多功能插座，照明：采用木森林LED一体化灯管，节能环保；

控制面板:大屏幕液晶开关。

实验室中常用的局部排风设备保障实验人员的操作安全，及时排除因实验操作产生的有毒、有害气体，防止实验中的污染物质向实验室扩散新型防腐风机

- 1、柜体:全钢制一体化柜体，采用1.2mm厚优质冷轧钢板，经酸洗磷化防腐，表面为EPOXY环氧树脂粉末静电喷涂处理，防酸碱及防锈。
- 2、操作台面:根据需要可选配实心理化板/PP/不锈钢/环氧树脂/陶瓷台面，满足不同用途需要。
- 3、仪表板:采用触摸按键式电子控制面板，保护装置，电源、马达、插座、照明、漏电、过载短路等故障保护。
- 4、配件:配有水龙头和PP小水杯，也可选用遥控水阀和水嘴;同时可根据需要配置遥控气阀和气嘴
- 5、抽风系统:风机根据实际使用要求采用国产耐腐蚀的PP风机，噪音低于65dBA:风管现场情况使用PP风管，直排墙外或排至指定位置。
- 6、照明:采用40W防爆日光灯一支隐藏于顶板上(照度不低于300LX)，不与通风柜内气流接触，易更换，且顶部的软连接对爆炸有减压释放作用。

7、视窗:采用5mm厚安全防爆玻璃配平衡组合，平衡部分为无端式结构设计，玻璃操作门设计了左、右推拉，上、下开启，灵活的操作程序，可安全的完成特殊的实验。

折叠编辑本段