

厂家直销 特价销售——高品质双膜气柜

产品名称	厂家直销 特价销售——高品质双膜气柜
公司名称	山东中正环境工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区海能国际C座0905号房
联系电话	18366770659

产品详情

膜储气柜系统适用范围：

各种低压气体存储如沼气、空气、二氧化碳、氧气等。

原理：

气体储存于内膜内，外膜与内膜形成调压层。内膜上升下降时，控制系统控制调压层气量，以稳定气柜压力和形状。

DMG系列双膜气柜由奥地利ENTEC公司（始于1992年）设计研发，迄今已累计完成超过1000多个工程案例。

双膜气柜相对于传统的钢构气柜，其造价低、安装迅速、无需防腐维护，因此得到了广泛的应用和发展。双膜气柜独特新颖的造型外观，更是成为了环境工程中一道最亮丽的风景线。

功能描述

双膜气柜主要由外膜、内膜和底膜三个部分组成。充气外膜形成一个保护外壳，即使遇到强风、雨雪天气，外膜也能够持续承压并保持刚度；内膜用于储存沼气，并根据储气量自动收缩膨胀；底膜平铺在土建基础上，使得沼气完全密封在内膜和底膜之间。气柜自带一套超压保护装置，以防止气柜紧急情况下产生超压。水封中可加入防冻剂，以满足严寒工况使用。

济宁中正环保有限公司陈经理24小时服务热线：18366770659 固话2752727169

第2篇 双膜气柜的价格是多少啊，可以订做吗？

双膜气柜简介：

双层膜气柜外型为3/4球体，由钢轨固定于水泥基座或厌氧罐罐顶上。主体由特殊加工聚酯材质（主要成分为红泥软体复合膜及红泥软体夹网布）制成，罐体由外膜、内膜、底膜（地上柜）及附属设备组成，具有抗紫外线及各种微生物的能力，高度防火并符合标准。

适用范围

各种中性气体存储如沼气、空气、二氧化碳、氧气等。结构组成双膜生物储气罐主要由底膜（一体化气柜无底膜）、内膜、外膜、恒压控制柜、安全保护器及一些控制设备和辅助材料组成。

膜材料

全进口沼气专用膜材具有阻燃、抗菌、抗紫外性能，并符合以下标准：日晒牢度符合DIN 54004 7级标准，阻燃性能符合DIN 4102 B1设计标准，抗热胀冷缩性能符合DIN53361标准，防水性符合DIN 51635标准，延展性能符合DIN 53359标准。

外膜采用PVC/PVDF涂层，具有高强度和高自洁性；内膜底膜具有良好的气密性，并对沼气的主要成分（CH₄、H₂S）保持惰性。膜材的强度选择，一般范围在4,000 N/5 cm至9,000 N/5 cm，可以根据风雪荷载核算膜材强度。

控制设备

风机是双膜气柜的重要组成部分，英环选用特制玻璃钢FRP材质的防腐、防爆风机，以适应恶劣的现场环境，保证风机经久耐用。

气柜储量监测装置是气柜的重要组成部分，沼气储量信号可用于后续沼气用户设备的远程控制，例如当柜位达到90%高位时，自动启动沼气火炬；当归为低于20%低位时，给出低位报警，同时连锁关闭沼气增压风机、锅炉等用气设备。

济宁中正环保有限公司陈经理手机：18366770659 固话：3719998 24小时恭候您的电话咨询