

济南向利抗静电地板|机房工程施工组织设计

产品名称	济南向利抗静电地板 机房工程施工组织设计
公司名称	济南向利机房设备有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:向利 型号:硫酸钙基防静电活动地板 产地:江苏常州
公司地址	山东省济南市天桥区清河北路滨河商务中心C幢1604号
联系电话	0531-69957898 15550037803

产品详情

陶瓷、花岗石贴面硫酸钙防静电活动地板

1、阻燃、防滑、隔音、防尘、抗污、耐化学腐蚀；2、表面耐磨性能好，不脱胶；3、四周支撑，结构性强，承重耐压；4、环保美观，装饰效果好，安装简便，互换性强

结构

1、硫酸钙地板采用未经漂白的植物纤维作为加固材料，结合凝固成的硫酸钙晶体，并经过脉冲压制工序制作而成。因其环保、防火、高强度、平整等诸多方面优势，已成为架空地板家庭中最为广泛使用的材料。2、完成面标准高度：100mm-1000mm，其它高度可定做

产品应用：

适用于各种5A级智能化楼宇、5A级写字楼、各类机房及有架空要求、网络综合布线的场所，更适合于旧办公楼综合布线的地面改造

型号及技术参数

型号	国际型号	规格(m m)	防火性 能	集中载荷 LB	N	KG	冲击载 荷 (N)	极限载 荷 (N)	均布载 荷 (N/m ²)	滚动载荷(N) 10 times	100000 times
XL-3001	FS800	600x600xA 30		800	3350	363	536	11250	16100	3560	2670
XL-3002	FS1000	600x600xA 30		1000	4550	450	670	13350	23000	4450	3560

XL-3003	FS1250	600x600xA 30	1250	5560	567	780	16680	33000	5560	4450
XL-3004	FS1500	600x600xA 30	1500	6675	670	1005	19892	34500	6675	5340

标准支架规格:

完成面高度(mm)	管径(mm)	上调 (mm)	下调 (mm)
600	25	20	10
700~900	32	20	10
1000~1500	45	20	10

其他高度可定做

标准横梁规格: 570x21x32mm