定制级金红石钛白粉R210 可来样加工

产品名称	定制级金红石钛白粉R210 可来样加工
公司名称	上海跃江钛白化工制品有限公司第二分公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	嘉定区华亭镇武双路538号1幢
联系电话	021-60484365 13472660451

产品详情

钛白粉R210（通用经济型）

产品特点

R210是一种金红石型钛白粉颜料，采用先进的硫酸法生产工艺，在硅、铝无机包膜和特殊有机处理的基础上，再次添加无机助剂并采用特有的表面分散技术进行活化处理，改变了二氧化钛粒子之间的分子凝聚力，增强粉体材料的流变性，极大提高了分散性能，使其在介质中的分布更理想。R210是针对市场需求专门研发的一种高性价比产品，具有较佳的分散性、良好的白度、遮盖力和消色力、吸油量低、润湿性好等特点。

产品应用

R210属通用、经济型、金红石型钛白粉，广泛应用于各种油漆、涂料、塑料、色母粒、橡胶、油墨、皮革及造纸等领域。

基本参数

化学名称：	二氧化钛 (TiO2)
CAS编号：	13463-67-7
EINECS编号：	236-675-5
颜色索引：	77891, 白色颜料6
ISO591-1:2000：	R2
ASTM D476-84：	II
产品状态：	白色粉末
真 比 重：	4.1 g/cm3
松装密度：	0.7~1.0 g/cm3
表面处理：	无机包膜 + 特殊有机处理

典型技术指标 (产品标准：Q/SNBJ1-2012)

性 能	R210
二氧化钛含量(与参比样比) %	不低于
颜 色 (与参比样比) L*(样品-标样) s=(a2+b2)0.5	不低于 ≥-0.3 ≤0.5
105C挥发物 %	≤0.6
水溶物 %	≤0.5
筛余物(45m筛孔) %	≤0.1
水悬浮液PH值	6.0-8.5
亮 度（与参比样比） %	接 近
吸油量 g/100g	≤24
消色力（与参比样比） %	≥100

包装规格

采用内塑外编或纸塑复合袋包装，净重25kg，也可根据用户要求，提供500kg或1000kg塑料编织大袋

储运安全

本品安全无毒无害，呈白色粉末状，运输过程中防止受潮，储存时应置于阴凉、通风、干燥的场所。

处理时避免吸入粉尘，如粘染可用肥皂和水清洗，具体可参考相应的物质安全技术资料。