

## 8芯分纤箱 24芯分纤箱

产品名称	8芯分纤箱 24芯分纤箱
公司名称	宁波市汇普通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	厂商:汇普 型号:8芯 产地:宁波
公司地址	宁波市慈溪市龙山工业区
联系电话	0574-63612297 15267841222

## 产品详情

### 8芯光纤分光箱

【插片式8芯光纤分光箱】插片式1分8光缆分光箱、插片式1分8光纤分光箱、插片式8芯光缆分光箱、光缆分纤箱（备注：以上报价不含尾纤、法兰、光分路器）如有需要请与我们工作人员联系.....免费印刷logo（电信、移动、联通、铁通、广电）FTTH光纤分线箱 FTTH光纤配线箱 FTTH塑料分线箱 FTTH塑料光纤分线箱 FTTH楼道分线箱 FTTH光纤楼道箱 FTTH塑料分线盒 FTTH光缆分纤箱 电缆交接箱 FTTH三网合一分线箱 电话配线箱 电话分线盒 电话交接箱 SMC光纤分线箱

概述适合于光纤接入网中的配线光缆与入户皮线光缆交接点使用。箱体采用壁挂或抱杆安装方式，适用于室内和室外两种场景使用；通过SC型光纤适配器及快速连接器对外线铠装光缆与入户皮线光缆之间进行连接与调度。二、8芯光纤分光箱性能指标工作温度：-40 ~+70 ；工作湿度： 90%（+30 时）；大气压力：62Kpa ~ 106Kpa；绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$ ；耐电压：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V（DC）/1min；插入损耗：IL 0.3dB（PC型）；IL 0.3dB（APC型）；回波损耗：RL 40dB（PC型）；RL 50dB（UPC型）；RL 60dB（APC型）；互换性： 0.2dB。

三、8芯光纤分光箱功能说明箱体采用优质阻燃工程塑料，具有良好的密封性能和耐候性能，适合户内外壁挂、抱杆安装使用，防护等级达IP55级；专用皮线光缆固定位，保证皮线光缆固定后拉脱力不小于20N；有专门的快速连接器过路孔，皮线光缆端接快速连接器可在箱体外进行，端接快速连接器操作更方便；可靠的铠装光缆引入、固定、开剥保护及接地装置，最多固定2根户外铠装光缆；多功能熔接保护座，可满足36芯熔接保护套管安放或18芯冷接子的安放需求；

翻板结构设计，充分合理利用箱体空间，全程保证光纤足够的弯曲半径，更方便用户预留合适的冗余光纤及合理走纤路由。