

上海寅融-钢格栅板平台

产品名称	上海寅融-钢格栅板平台
公司名称	寅融金属制品（上海）有限公司
价格	240.00/平方米
规格参数	品牌:寅融 型号:G405/50/30 产地:上海
公司地址	浦东新区项文路408号
联系电话	18916208957

产品详情

钢格栅板平台特点:

- 1、可以在周边增焊踢板(挡边板)、花纹板护板,安装连接件等附件。
- 2、采用与载扁钢不同规格的扁钢包边,或用角钢、槽钢、方管等包边。
- 3、可在需经常移动或打开的平台钢格板上安装把手和铰链。
- 4、钢格栅板平台的包边焊接标准是:系列1每五条焊一条;系列2每四条焊一条;系列3每三焊一条。焊缝为不小于3mm的单面角焊,焊缝长20mm。

钢格栅板平台规格:

- 1、扁钢间距为30mm的钢格板为工业领域用途最广的品种。在常用钢格板的系列中,对表面冲击具有最强的抵力。
- 2、扁钢间距为40mm的钢格板为最经济、最轻便的品种。在跨距最小的场合下,是最理想的选择。

3、扁钢间距为60mm,横杆间距为50mm的钢格板是专为采矿业的应用而开发的品种,它解决了矿物溅落在板面上的难题,常指定用于采矿业的加工厂、转运站、破碎系统的板面。

钢格栅板平台适用于合金,建材,电站,锅炉,造船,石化,化工及一般工厂房、市政建设等行业,具有通风透光、防滑,承载力强,美观耐用,易于清扫,安装,是一种更新换代的新型建筑产品。可在周边增焊踢板(挡边板)、花纹板护板,安装连接件等附件。可采用载扁钢不同规格的扁钢包边,或用角钢、槽钢、方管等包边;还可在需经常移动或打开的钢格板上安装把手和铰链。

官方网站：www.yinrong58.com 压焊钢格板