

外贸12芯光纤分线箱 光纤分纤箱

产品名称	外贸12芯光纤分线箱 光纤分纤箱
公司名称	宁波市汇普通信设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	厂商:汇普 型号:8——96芯 产地:宁波
公司地址	宁波市慈溪市龙山工业区
联系电话	0574-63612297 15267841222

产品详情

宁波市汇普通信设备有限公司是专业从事三网合一箱_三网融合箱_共建共享箱_光纤分线箱_光分路器箱_光缆交接箱等通信接线设备的高新科技企业，公司创建于2004年，凭着对光纤通信新技术的不断追求以及对市场的快速响应构筑差异打造精品的可持续发展战略及时准确的为用户提供贴切迅捷的产品和服务。宁波市汇普通信设备有限公司位于中国东海之滨、杭州湾南岸沿海经济发达地区的慈溪市工业园区，地理位置优越，交通便捷，紧靠沪杭甬高速公路，距宁波国际机场 65公里，国际集装箱码头60公里，杭州湾跨海大桥9公里。汇普专业从事现代通信领域物理连接产品研究、开发、生产及销售服务的生产型企业；汇普成立于浙江慈溪，自创建以来，在领导的带领下，经过几年不断努力，由原来的单一通信设备销售，发展成为现在的集生产、销售、科研、技术服务为一体的自主研发型企业。自创建年以来，汇普不断集力于新产品的开发和研制，凭着雄厚的技术和先进的生产设备、在新产品的开发研制上取得了显著的成果，尤其音频配线系列取得了明显的成就。百尺竿头，需更进一步，品悦正在不断的前进中，不断的完善中。

12芯光纤分纤箱配置图文详细介绍

光纤分纤箱

(optical fiber distribution box，简称ODB)适用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接，也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用。

产品特性：1、箱体采用优质冷轧钢板制造，表面作静电喷涂处理；或采用不锈钢和SMC材质，美观大方。2、箱体采用密封条紧压密封，可以有效防止灰尘的进入。防护等级箱体强度IP45/IP55，能够抗腐蚀，具有全天候防护功能，可抵抗意外或恶性破坏。

- 3、适用于光缆与光通讯设备的配线连接。
- 4、适用于光缆和配线尾纤的保护性连接。
- 5、采用正门结构，光纤扩容、调配方便。
- 6、单芯光纤光缆和带状光纤光缆通用。
- 7、熔接盘可取到箱体外操作，施工、维护简单方便。
- 8、设置加强芯固定装置，接地可靠、保护安全。
- 9、卡装式适配器面板满足FC、SC型光纤适配器的调配安装。

参数：

24芯光纤分纤箱主要技术参数（符合YD/T988-2007通信光缆交接箱要求）

- 1.工作环境温度：-40 ~ 60
- 2.环境湿度：95%(40)
- 3.大气压力：70 kPa ~ 106kPa
- 4.光缆进入数量：1×2根（下进缆）
- 5.皮纤进入数量：8×2根（下进纤）
- 6.箱门开启角度：180°
- 7.适配器：SC/PC、FC/PC
- 8.抗电强度：接地端子与箱体之间加3000V 直流电压1分钟不击穿，无飞弧。

9.绝缘电阻：接地端子与箱体之间的绝缘电阻 $2 \times 10^4 M\Omega/500VDC$

。24芯光纤分纤箱应用范围使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP 光缆的引入、固定及开剥保护、光纤的熔接及保护、尾纤的储存、跳纤的储存及管理、光纤的固定连接及交叉连接等功能；同时能根据客户的要求安装光分路器、波分复用器等增值模块单元。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

12芯光纤分纤箱配置图文详细介绍

工作条件：

光纤分线箱必须能在下表规定的环境下可靠工作。

1、使用条件：

类型 工作温度 相对湿度 大气压力

室内 -10 ~ +40 85%(+30) 70kPa~106kPa

室外 -40 ~ +60 95%(+40)

2、外观与结构：

壁挂式二槽楼道(室内，外)光纤分纤、配线箱

壁挂式四槽楼道(室内，外)光纤分纤、配线箱

96芯光纤分纤箱-分光箱介绍 常规光分插片外形尺寸：

分类型号占用槽位数外形尺寸(mm)(宽×深×高)

1:4光分插片1130×100×25

1:8光分插片1130×100×25

1:16光分插片2130×100×50

1:32光分插片4267×100×50

外观:

a) 楼道(室内,外)光纤分线箱箱体应完整,各塑料件无毛刺、无气泡、无龟裂、无空洞、无翘曲、无杂质等缺陷,热变形温度 85 ,满足线路使用寿命15年要求。

b) 楼道(室内,外)光纤分线箱箱体其内部金属板材采用Q235冷轧板,厚度不小于1.2mm,表面镀锌处理,箱体上下安装板采用Q235冷轧板,厚度不小于2mm,采用镀锌后喷塑处理。室外型另配置抱杆安装铁件,采用不锈钢或铁附件热镀锌处理。

c) 采用喷塑处理的金属结构件,其涂层与基体应具有良好的附着力,附着力应不低于GB,T 9286-1998标准表1中的2级要求。表面光洁,色泽均匀,不存在起皮、掉漆、锈蚀等缺陷,无流挂、划痕、露底、气泡和发白等现象。

d) 楼道(室内,外)光纤分线箱相关配件采用的非金属复合材料(塑料),燃烧性能应符合GB,T 2408-2008中的规定,

e) 楼道(室内,外)光纤分线箱表面涂层的颜色按色谱:GSB05-1426-200中灰(同类色参考潘通-中灰445,亚光色)。

f) 光纤配线箱箱体正面左上侧必须有中国联通LOGO标志,颜色为红色,并按中国联通商标同比例缩放。

g) 光纤配线箱箱的表面颜色宜便于识别和标识,并与环境相协调。

h) 箱内工作单元表面颜色必须便于识别和区分,可以采用与箱体或周围环境景色相协调的颜色。

i) 箱体正面只能有中国联通的标志,厂家标志不允许在箱体正面出现。

主要操作:1.为方便熔接可将箱体取下操作,亦可单独将熔接盘取下操作;2.将分路器模块旋转框向上取出箱体,并取下光缆穿线滑块,妥善放置;3.开剥光缆,长度约1.5m,在光缆开剥处缠绕几圈绝缘胶布,再用喉箍进行紧固;4.熔接配线光缆,按图4盘绕,操作完成后,将模块旋转框插入铰链旋转轴;5.熔接后的SC尾纤连接器插入分路器输入端口,如暂不开通将其停放在“停泊区”;6.进行光缆加强芯接地,将接地线从光缆入口引出接地;7.固定好光缆穿线滑块,将箱体重新安装于墙体背板上。结构说明:1.箱体材料采用台湾进口PC合金料制作。2.双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层;3.光分器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通用

功能要求:1 光缆的固定和保护功能? 光缆引入设备时,必须有可靠的固定与保护装置,固定后的光缆金属拦潮层、铠装层及加强芯必须可靠连接至高压防护接地装置,光缆开剥后必须用塑料套管或螺旋管保护并固定引入光纤熔接装置。? 蝶形光缆的盘绕与绑扎必须自然平直,无扭绞、打圈等现象,宜采用必要

的固定装置，以确保不受到外力的挤压和操作损伤。2 光纤纤芯的终接功能: 设备的光缆终接装置必须便于光纤与光缆或尾纤的熔接、安装和维护等操作，同时必须具备富余光缆光纤的储存空间。3 光纤熔接接头保护功能:

光纤接头部分均必须保护。光纤与光纤熔接后，接头部分必须用熔接保护套管加以保护。4

光纤适用性要求: 必须能适用符合GB, T 7424中规定的光缆, ITU-T G.652和ITU-T

G.657规定的光纤或与之兼容的光纤, 以及YD, T 1997-2009规定的接入网用蝶形光缆。5 调纤功能: 通过尾纤能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由, 尾纤长度必须满足调纤操作要求。6

门锁: 光纤配线箱门锁必须为防盗结构, 具有良好的抗破坏能力, 所有箱体需预留备用的传统挂锁锁扣或其他备用解决手段。结构:a) 产品结构图 楼道(室内, 外)光纤分纤、配线箱采用两层结构, 外层主要由光分插片固定装置及蝶形引入光缆盘绕固定装置及储纤装置组成;内层配有光纤熔接盘片和皮缆熔接盘等。

1)楼道(室内, 外)光纤分纤箱金属塑料材质各举例示意b) 1:32光分插片规格尺寸c) 产品配置

楼道(室内, 外)光纤分纤箱产品配置

产品型号主缆熔接盘片容量(片)及颜色配线熔接盘容量(片)及颜色熔接盘片接续容量(芯)储纤用停车位

型号颜色数量排列方式 壁挂式二槽楼道光纤分纤箱(16芯)容量:1块24芯皮缆熔接盘

颜色:蓝色容量:1块12芯皮缆熔接盘 颜色:灰色24, 12SC主缆:蓝色 配线: 灰色24组合式

壁挂式四槽楼道光纤分纤箱(32芯)容量:2块12, 24芯直熔盘 颜色:蓝色容量:2块12芯皮缆熔接盘

颜色:灰色36, 48SC主缆:蓝色 配线: 灰色48组合式

所谓目标, 真正的目标, 那是必须时时刻刻念念不忘, 朝思暮想到夜有所梦, 而且一想起来就热血沸腾的! 有目标的人是在奔跑, 没目标的人只是在流浪; 有目标的人感恩现实, 没目标的人抱怨现实; 有目标的人常常睡不着, 没目标的人永远睡不醒! 汇普科技自创建以来, 坚持深化改革, 强化企业管理, 积极采用新技术开发新产品。目前公司凝聚了一批高素质的技术、管理人才, 配备有先进的研发、生产及检测设备, 各方面贯彻ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证。【品悦科技专业生产, 用心创造, 你身边的通信设备专家】汇普通科技凭借雄厚的技术实力、完善的服务, 汇普公司以“创新、务实”的企业精神, 以“求新、求变、求快”的发展战略, 迎接光通信的美好未来。合作伙伴: 中国电信、中国移动、中国联通、中国广电等.....汇普公司本着“做一个有责任心的品悦人”的企业核心价值观和“守信用、重操守、担责任、不苟且”的基本行为准则, 以日积月累的、细水长流式的“公民式参与”、以自身在光通信行业的影响力和履行企业社会责任行为的感召力来影响我们的员工, 影响我们的供应商, 影响我们的用户, 影响我们所有的利益相关者, 致力于成为一个社会期待存在的企业。诚信经营, 科学规划, 稳健发展 企业自身的可持续发展是履行社会责任的前提和基础。汇普公司坚持诚信经营、科学发展、稳健经营的理念, 遵纪守法、依法纳税, 不断积累和创新, 持续向用户提供优质的光纤光缆产品。保护环境, 关注员工, 大力创建低碳型企业 汇普公司认为, 从长远来看, 对环保节能的投入即便短期难以看到经济效益, 但因此产生的社会效益和环境效益是无法用金钱来衡量的。在这样的理念引导下, 品悦公司在2004年率先在同行业通过ISO14001: 2004环境管理体系认证。这不仅意味着汇普公司在环境管理方面已经达到国际标准的要求, 同时也意味着汇普公司在为客户提供高质量的产品和服务的同时, 将持续地节约资源, 降低对环境的危害。2007年9月, 汇普公司在全公司范围内开展“清洁生产”, 旨在进一步通过节能、降耗、减排和增效等措施, 为建设资源节约型、环境友好性社会作贡献。2005年, 品悦公司通过OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证, 不断提升长飞公司综合管理水平, 大幅度地减少工伤事故和职业病隐患。在增强企业凝聚力的同时, 提高社会和经济效益。2008年9月, 汇普公司按照SA8000: 2008标准建立了社会责任管理体系, 于2009年6月通过法国必维国际检验集团认证, 获得经社会责任国际机构守信的认证证书。该证书的获得, 再一次体现了品悦公司作为全国大光纤光缆制造企业负责任的社会形象。从成立之日起, 品悦公司就十分注重企业品牌建设。不仅在公司内部建立了一整套完善的质量保证体系和销售服务体系, 而且对客户定期进行回访, 了解产品的使用情况, 对客户反映的问题给予及时的反馈和协助, 为用户提供优质高效的产品技术服务。经过十多年的发展, 品悦公司成功创立了“汇普”品牌, 成为当今中国光纤光分纤盒产品研发和生产的领先企业。在新一轮的发展中, 我们将会进一步加强企业品牌建设, 使“汇普”在全球范围内成为优质光纤光缆产品的标志。汇普公司的产品质量得到国内外客户的认同, 先后曾多次荣获中国电子信息百强企业、中国信息产业年度十大创新企业、中国光纤光缆具影响力企业、中国光纤光缆金牌企业、通信光缆产品“中国名牌”、通信光缆全国产品、全国质量管理先进企业、中国移动集团公司“优秀供应商”等200多项荣誉。