

上海京固全自动热交换器胶球在线清洗装置

产品名称	上海京固全自动热交换器胶球在线清洗装置
公司名称	京固阀门（上海）有限公司
价格	9000.00/套
规格参数	品牌:上海京固牌 型号:JQX 产地:上海
公司地址	青浦区北青公路6725弄6号2幢2层B区277室
联系电话	021-61997750 13072117750

产品详情

一、上海京固全自动热交换器胶球在线清洗装置简介：全自动热交换器胶球在线清洗装置是上海京固阀门生产专门针对冷凝器内管壁结垢而影响换热效果从而导致整个机组的效益整体降低的解决办法，可实现在机组不用拆卸就可以自动清洗内壁，减少人工和有效保护了凝汽器的使用效果以及寿命。

二、上海京固全自动热交换器胶球在线清洗装置工作原理：设备采用物理清洗方法，将清洗胶球从发球器发送到冷凝器进水端，胶球随着水流进入每根换热管，依靠水压差擦洗换热管内壁。胶球在冷却水回水端随着水流进入收球器内，再将胶球回收至发球器内，完成一次清洗循环。整体材质为碳钢或不锈钢，承压10—16bar，有效过流面积大于连接管道的3倍，流体阻力损失小于5Kpa。

三、上海京固全自动热交换器胶球在线清洗装置型号参数：

序号	型号	选型参考，实际以冷却水管径为准
1	SHJG-PD-150-N	200以下冷吨常规主机
2	SHJG-PD-200-N	200 ~ 500冷吨常规主机
3	SHJG-PD-250-N	300 ~ 500冷吨常规主机
4	SHJG-PD-300-N	500 ~ 800冷吨常规主机
5	SHJG-PD-350-N	600 ~ 1000冷吨常规主机
6	SHJG-PD-400-N	1000 ~ 1500冷吨常规主机
7	SHJG-PD-450-N	1500冷吨常规主机

四、上海京固全自动热交换器胶球在线清洗装置的优点：采用2台水泵，胶球不经过水泵叶轮，杜绝水泵叶轮旋转对胶球的损伤。采用水流开关对水泵启停进行控制，防止水泵无水运转，保护水泵。胶球经过管路采用PVC电动球阀和PVC管，内壁光滑，减小胶球运动阻碍，也不会刮伤或夹伤胶球。发球器和收球器内用不锈钢网隔球，杜绝跑球。全自动电路控制，可设定每次清洗时间和次数。发球进出水口都在冷凝器进水端，收球进水出口都在冷凝器出水端，对冷却水温度没有影响，保证冷却效果。

五、上海京固全自动热交换器胶球在线清洗装置产品推荐：