

供应陕西MT系列工频三相UPS电源

产品名称	供应陕西MT系列工频三相UPS电源
公司名称	西安好乐达电子科技有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	品牌:山特 型号:MT系列 产地:深圳
公司地址	西安市长安区兴邦农贸市场
联系电话	86-029-68971107 18091829809

产品详情

供应陕西MT系列工频三相UPS电源

MT3310

MT33系列超大功率工频变换在线式UPS电源是针对中国电网环境和高端用电场所要求研发的新一代三进三出新产品。系统采用在线式双变换拓扑架构设计，先进DSP控制技术，配合最新大功率IGB及SCR在稳定、可靠、高效的全数字技术基础上，设计出的集数字化、信息化、网络化为为一体的大容量大功率纯正弦波智能化UPS。

性能特点

全数字化设计

输出变压器隔离设计，抗冲击能力强

标准6脉冲整流（可定制12脉冲）

高输入功率因数0.95（带输入滤波器）

高整机效率92%

大屏LCD显示（MCU独立控制）

智能风扇调速

技术参数

技术参数

型号 3C3-10 3C3-15 3C3-20 3C3-25 3C3-30 3C3-40 3C3-50 3C3-60 3C3-80 3C3-100 3C3-120

K K K K K K K K K K K

额定容量 (KV A/KW) 10/9.0 15/14 20/18 25/23 30/27 40/36 50/45 60/54 80/72 100/90 120/108

输入规格

主路输入 额定输入 380/400/415

电压 (Vac)

输入电压范围 $\pm 25\%$

(Vac)

相数 三相五线 (3L+N+PE)

输入频率范围 45 ~ 65

(Hz)

输入功率因数 > 0.95 (加滤波器)

旁路输入 额定输入 380/400/415

电压 (Vac)

输入电压范围 $+ 10\%, + 15\%, + 20\%$ (可设); $- 10\%, - 20\%, - 30\%$ (可设)

(Vac)

相数 三相五线 (3L+N+PE)

旁路同步跟踪范围 $\pm 2\%$ ($\pm 0.5\%, \pm 1\%, \pm 2\%, \pm 3\%$ 可设)

(Hz)

输出规格

电压 (Vac) 380/400/415 $\pm 1\%$

输出功率因数 0.8

频率 (Hz) 自动跟踪旁路频率

波形 正弦波THDV小于1% (纯线性负载)

切换时间 (ms) 0

) e

整机效率 91%

92%

93%

过载能力 105% ~ 110% : 60min转旁路; 110% ~ 125% : 10min转旁路; 125% ~ 150% : 1min转旁路; $> 150\%$:10s转旁路

电池/Battery

电池电压 (Vdc) 384 (348可选) /optional 384 (348/360可选) /optional

)

环境

工作温度 () 负10 ~ 40

存储温度 () 负25 ~ 55 (不含电池)
相对湿度 0 ~ 95% (无凝霜)
工作海拔高度 < 1500m , 超过时按照GB/T3859.2规定降额使用
噪音 (dB) 小于55 (距离设备1米处)

小于60 (距离设备1米处)

其他特征

告警功能 输出过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等
保护功能 输出短路、过载、过温、电池欠压、输出过欠压、风扇故障告警
通信功能 标配 : RS232/RS485 可选 : SNMP/JBUS/MODBUS/干接点/

应用领域

主要适用于在型IDC机房, 银行/证券结算中心, 通信网管中心, 半导体生产线以及大型自动化生产及其控制系统。可根据, 特殊用户的需求进行改进, 用于大型的体育场馆, 会议厅剧场及高速公路和铁路隧道等金卤灯照明系统