

供应陕西3C系列工频三相UPS电源

产品名称	供应陕西3C系列工频三相UPS电源
公司名称	西安好乐达电子科技有限公司
价格	32000.00/台
规格参数	品牌:山特 型号:3C系列 产地:深圳
公司地址	西安市长安区兴邦农贸市场
联系电话	86-029-68971107 18091829809

产品详情

供应陕西3C系列工频三相UPS电源

3C3 10-120K

工频三相交流 UPS逆变器 10kva ~ 200kva 230V/380V

性能特点：

- 1.全数字化设计
- 2.输出变压器隔离设计，抗冲击能力强
- 3.标准6脉冲整流（可定制12脉冲）
- 4.高输入功率因数0.95（带输入滤波器）
- 5.高整机效率92%
- 6.大屏LCD显示（MCU独立控制）
- 7.智能风扇调速

技术参数：

术参数
系列工 3C3-10 3C3-15 3C3-20 3C3-30 3C3-40 3C3-50 3C3-60 3C3-80 3C3-100K 3C3-120

	频	K	K	K	K	K	K	K	K	K		
	额定容量 (KV A/KW)	10/9.0		20/18	30/27	40/36		60/54	80/72	100/90	120/108	
	输入规格											
主路输入	额定输入电压 (Vac)	380/400/415										
	输入电压范围 (Vac)	±25%										
	相数	三相五线 (3L+N+PE)										
	输入频率范围 (Hz)	45 ~ 65										
	输入功率因数	> 0.95 (加滤波器)										
	旁路输入	额定输入电压 (Vac)	380/400/415									
		输入电压范围 (Vac)	+ 10% , + 15% , + 20% (可设) ; - 10% , - 20% , - 30% (可设)									
相数		三相五线 (3L+N+PE)										
旁路同步跟踪范围 (Hz)		±2% (±0.5% , ±1% , ±2% , ±3%可设)										
输出规格												
电压 (Vac)		380/400/415 ± 1%										
输出功率因数		0.9										
频率 (Hz)		自动跟踪旁路频率										
波形		正弦波THDV小于1% (纯线性负载)										
切换时间 (ms)		0										
整机效率		91%						92%			93%	
过载能力	105% ~ 110% : 60min转旁路 ; 110% ~ 125% : 10min转旁路 ; 125% ~ 150% : 1min转旁路 ; > 125%;10s转旁路											
电池电压 (Vd)	384 (348可选)			384 (348/360可选)								

c)

环境

工作温 负10 ~ 40

度 (

)

存储温 负25 ~ 55 (不含电池)

度 (

)

相对湿 0 ~ 95% (无凝霜)

度

工作海 < 1500m, 超过时按照GB/T3859.2规定降额使用

拔高度

噪音 (小于55 (距离设备1米处)

dB)

其他特征

告警功 输出过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等

能

保护功 输出短路、过载、过温、电池欠压、输出过欠压、风扇故障告警

能

通信功 标配: RS232/RS485 可选: SNMP/JBUS/MODBUS/干接点

能

小于60 (距离设备1米处)

应用领域:

体积小, 特别适合于金融、电信、政府、交通, 工业和教育等领域。