体育馆天花吊顶无机纤维防火吸音喷涂施工

产品名称	体育馆天花吊顶无机纤维防火吸音喷涂施工
公司名称	广州三实装饰工程有限公司
价格	200.00/45
规格参数	品牌:三实 型号:ss-t50 防火等级:A级
公司地址	白云区朝亮北路马新四街24号
联系电话	020-29873003 13265987189

产品详情

室内的天花要如何做隔音吸音，很多人给出的施工方案是减震吊钩以及龙骨做吊顶，然后填充隔音吸音棉板，这样的传统装修方式经多年实践，效果是肯定不错的，但是施工时间以及工程的成本都稍微有点高，广州文度声学科技有限公司通过无机纤维吸音喷涂完美的解决了这一问题。无机纤维吸音喷涂效果显著，工期短，一般一天能做一百多个平方，而且成本较低，是现如今室内墙体吸音隔音的首选方案。

影响隔音装修的因素：

质量定律

墙体隔音存在一个普遍的规律，即材料越重（面密度越大）隔音效果约会越好。对于单层实墙，面密度每增加一倍，隔音量在理论上增加6Db,这种规律即为质量定律。对于双层复合隔音板结构墙，质量定律发挥着重要的作用，，即增加板的层数或厚度都可以获得隔音量的提高。

共振频率

任何隔墙都存在共振频率，当声波的频率和墙的共振频率一致时，墙体整体产生共振，该频率的隔音量将大大下降。

无机纤维吸音喷涂与传统声学上具有防火、保温、吸声降噪等特性的材料相比，具有独特的技术、功能方面的优势。

1. 无机纤维吸音维喷涂同时具有防火、保温、吸声降噪的三大特性，可同时解决多重问题、减少重复施工。

2. 吸音喷涂适合任何建筑形状表面，尤其适合复杂结构和异型结构表面，保持建筑原有构造。

3. 完全无接缝，具有密闭性、可提高吸音隔音效果。

4. 适合钢材、混凝土、木材、铝塑板等多种表面。

5. 采用专业化喷涂设备，施工便捷、效率高，节省人工及时间还有成本。

6. 在表面可以做多样式的装饰处理，增加美观性和视觉效果。