

TVVVG 加强型 电梯专用随行扁电缆

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | TVVVG 加强型 电梯专用随行扁电缆 |
| 公司名称 | 栗腾（上海）特种电缆有限公司 |
| 价格 | 46.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:栗腾 型号:TVVVG 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市金山区枫泾镇环西一路88号 |
| 联系电话 | 15001858060 |

产品详情

名称：电梯电缆 电梯线 电梯扁电缆

型号：TVVB

形状：扁形（梅花型排列）

规格：48*0.75

TVVVG钢丝加强型电梯随行扁电缆 TVVVG扁电缆 TVVVG钢丝加强型电梯随行电缆
TVVVG加钢丝绳电梯随行电缆 TVVB扁平电缆 TVVVG电缆 TVVVG电梯专用扁电缆
TVVVG电梯随行扁电缆 TVVVG钢丝加强扁电缆 电梯专用扁电缆 电梯用扁平电缆
电梯专用随行扁电缆 电梯用随行扁平电缆 电梯用扁电缆 电梯用扁平电缆 灰色电梯电缆
灰色电梯扁平电缆 随行电缆 随行扁电缆 随行扁平电缆 天车扁电缆 电镀天车电缆
电镀天车专用扁电缆 电镀天车扁电缆 升降机扁电缆 行车专用扁平电缆 扁电缆 扁平电缆

电缆应用：

电梯控制电缆可在悬挂长度较长的情况下提供整体的电气控制，同时承受一定的机械应力。此电缆采用了特殊的结构设计，使用寿命长，限度的提高了电梯生产厂家的运营效率。电梯电缆采用钢丝承载整体电缆，可在长距离悬挂使用场合，有效保证电缆内部芯线的安全，不发生断芯现象，大大提高电梯整体的安全性和稳定性。

电缆结构

导体：多股束绞细丝导体，符合VDE 0295及IEC 60288第5类导体

绝缘：特殊PVC混合料

芯线：彩色或编码芯线，3芯及以上带黄绿双色线（可选）

芯线排列：一字或梅花

加强件：两根无扭力自承式软钢丝，承载运行张力（纤维绳可选）

护套：特殊PVC混合料

护套颜色：灰色、橙色、黑色，可根据客户需要定选用各种颜色

电缆特性

电缆的长期工作温度应不超过70

柔软、耐寒、耐腐蚀、防水解、耐油污、耐候性等

一字排列：自由使用长度大于35米，移动速度不大于4米/秒

梅花排列：自由使用长度大于80米，移动速度不大于10米/秒

阻燃性：阻燃自熄符合IEC 60332-1

电缆技术参数：

工作电压：300/500V

测试电缆：2500V

导体电阻20℃：根据VDE 0295及IEC 60228第5类，多股细绞铜丝

绝缘电阻：20 MΩ/km (20℃)

弯曲半径：移动安装 10 X D（电缆外径）

工作温度：移动安装 -15 ~ +70