

惠州亿德隆不锈钢单袋过滤器

产品名称	惠州亿德隆不锈钢单袋过滤器
公司名称	惠州市亿德隆实业有限公司
价格	2400.00/台
规格参数	连接方式:法兰 密封方式:吊环螺刷 规格:219*450*1
公司地址	惠州市惠城区小金口镇小铁村上新村民小组157号
联系电话	0752-2661926 13825494916

产品详情

惠州亿德隆不锈钢单袋过滤器

简介

袋式过滤器具备构造合理、密封性好、流通才能强、操作简便等诸多长处。尤其是滤袋侧漏器率小，能正确地保障过滤精度，并能快捷地改换滤袋，使得操作成本下降。滤器内外表面采取器械喷砂抛光解决，平均、易清洗。我们知道，袋式过滤器所采取的过滤方法是侧进侧出的方法，也可以采取侧进底出的方法，通过管道中的压力将过滤液体介质压入或抽入袋式过滤器桶体，要过滤的液体介质经由电抛光冲孔支持滤蓝承托的过滤袋的过滤，发生变化的固液分别到达液体介质被过滤的结果。

加压排放剩液

在过滤高粘度液体时，可以由排气阀通入压缩空气，加速剩液排放，缩短等待时间。其装置如图所示。请注意:用作加压排放的空气一定要稳定，压力不要超过过滤器工作压力。

操作步骤如下:

- 1.关闭输入阀门。
- 2.打开进气阀。
- 3.气体引入袋式过滤器，加压排尽剩液。
- 4.检查出口压力表，确认表压与压缩空气压力相等;确认出口无液体流出。

5.关闭进气阀。

6.慢慢打开排气阀;排气阀的出口有残液喷出，必须将其引到安全处或滤器吸料口。

7.压缩空气排尽后，关闭排气阀。此时滤器内部应无压力，可以开盖。