

TVVBP 屏蔽型电梯专用扁电缆

产品名称	TVVBP 屏蔽型电梯专用扁电缆
公司名称	栗腾（上海）特种电缆有限公司
价格	44.00/米
规格参数	品牌:栗腾 型号:TVVBP 产品:上海
公司地址	上海市金山区枫泾镇环西一路88号
联系电话	15001858060

产品详情

TVVBP 屏蔽型电梯专用扁电缆

电缆产品特性

优异的耐曲折性,良好耐油性,耐寒性,耐潮性,优异的耐磨性,承受较大的机械应力,优异的抗电磁干扰能力应用范围Applications适用电梯

内部作随行悬

挂,自由悬挂长度不超过80米

及移动的速度不超过4米/秒有屏蔽抗干扰要求的电缆

。柔性环保PVC材料绝缘,耐油,耐水,耐腐蚀,耐高低温,机械强度较高,化学稳定性及介电性能优良,产品性能佳,使用安全。

适用环境: -15 ~+70

适用产品

TVVBP屏蔽扁电缆采用多股精绞无氧铜丝而成,柔韧性强,适用于安装在电镀设备中。

柔性环保PVC材料绝缘,耐油耐水耐腐蚀,耐高低温,机械强度较高,化学稳定性及介电性能优良,产品性能佳,使用安全,广泛用于机械拖链、[电缆轨道](#)、[台车](#)、[电梯](#)

、[行车](#)、[塔吊](#)、[起重机](#)、[伸缩机械设备](#)等移动电器动力传输线及控制、[照明](#)和通讯信路中。

使用特性

- 1、正常使用时导体温度为70℃，产品通常不适用于0℃以下使用，当温度低于0℃时可由买方和制造厂之间协商解决，根据客户技术需求和使用条件进行设计制造。
- 2、本产品导体采用TR软铜导体绞合，部分产品芯线包覆有高强度薄膜带，作为电缆的加强层，提高产品移动时的抗弯折能力。
- 3、电缆绝缘线芯绝缘线芯数字编号，平行排列放置，电缆结构柔软，敷设安装方便，同类规格尺寸可根据客户使用需求设计改进。
- 4、电梯电缆额定电压为芯线标称截面1 mm²及以下300/500V，芯线截面1 mm²以上为450/750 V.