

加强型 电梯专用 监控扁电缆TVVBPG

产品名称	加强型 电梯专用 监控扁电缆TVVBPG
公司名称	栗腾（上海）特种电缆有限公司
价格	28.00/米
规格参数	品牌:栗腾 型号:TVVBG-TV 产地:上海
公司地址	上海市金山区枫泾镇环西一路88号
联系电话	15001858060

产品详情

电缆名称：TVVBG-TV钢丝加强电梯扁电缆带视频线_TVVBG-TV钢丝加强型电梯随行扁电缆_TVVBG-TV扁电缆_TVVBG-TV钢丝加强型电梯随行电缆_TVVBG-TV加钢丝绳电梯随行电缆_TVVB-TV带监视线扁平电缆_TVVBG-TV电缆_TVVBG-TV电梯专用扁电缆_TVVBG-TV电梯随行扁电缆_TVVBG-TV钢丝加强扁电缆_电梯专用扁电缆_电梯用扁平电缆_电梯专用随行扁电缆_电梯用随行扁平电缆_电梯用扁电缆_电梯用扁平电缆_灰色电梯电缆_灰色电梯扁平电缆_随行电缆_随行扁电缆_随行扁平电缆_天车扁电缆_电镀天车电缆_电镀天车专用扁电缆_电镀天车扁电缆_升降机扁电缆_行车专用扁平电缆_扁电缆_扁平电缆

电缆应用：乘客电梯、载货电梯、医用电梯、杂物电梯、观光电梯、车辆电梯、船舶电梯、建筑施工电梯、冷库电梯、防爆电梯、矿井电梯、电站电梯、消防员用电梯、交流电梯、直流电梯、液压电梯、齿轮齿条电梯、螺杆式电梯、低速梯、中速梯、高速梯、超高速、按钮控制电梯、信号控制电梯、集选控制电梯、并联控制电梯、群控电梯、斜行电梯、立体停车场用电梯、建筑施工电梯等内部作随行悬挂电缆

行车、天车、台车、传输机械、电镀天车和种探伤设备等频繁移动式电气设备自承式井道、倾斜式货架、现代化仓储设备及自动生产流水线

电缆结构：导体：多股束绞细丝导体，符合VDE 0295及IEC 60288第5类导体绝缘：特殊PVC混合料芯线：彩色或编码芯线，3芯及以上带黄绿双色线（可选）黑色芯线、白色数字编码、带黄绿双色线V彩色芯线、带黄绿双色线黑色芯线、白色数字编码、不带黄绿双色线彩色芯线、不带黄绿双色线芯线排列：一字或梅花视频线：75-5或75-3（可根据客户要求定制）加强件：两根无扭力自承式软钢丝，承载运行张力（纤维绳可选）护套：特殊PVC混合料护套颜色：灰色、橙色、黑色，可根据客户需要定选用各种颜色

电缆特性：耐曲饶性、耐弯曲、耐卷饶、良好的耐油性、耐潮性耐寒性、抗老化、模式信号监控专用、衰减小、串扰小

电缆的长期工作温度应不超过70 一字排列：自由使用长度大于35米，移动速度不大于4米/秒梅花排列：自由使用长度大于80米，移动速度不大于10米/秒阻燃性：阻燃自熄符合IEC 60332-1

电缆技术参数：工作电压：300/500V测试电缆：2500V导体电阻20 ；根据VDE 0295及IEC 60228第5类，多股细绞铜丝绝缘电阻： 20 M /km（20 ）弯曲半径：移动安装 10 X D（电缆外径）工作温度：移动安装 - 15 ~ +70