

高回弹TPV

产品名称	高回弹TPV
公司名称	张家港市新亚高分子材料有限公司
价格	25.00/KG
规格参数	
公司地址	江苏省张家港市塘桥镇南环路176号
联系电话	0189-15500503 18912631202

产品详情

长期以来我厂祝培先生（手机18915500503）都致力于推广业内成熟的热塑性弹性体TPV牌号和适用的热塑性弹性体TPV定制配方并愿望与客户及诸友商朋友一起为打造环保型的热塑性弹性体TPV整合资源应用统一标准而努力奋斗一生！

1. 热塑性弹性体类密封胶条（SJT）

普通PVC树脂简单共混改性材料（PVC）。PVC树脂用高分子改性剂（一般使用交联型特殊橡胶或橡胶型氯化聚乙烯）改性而制作的胶条一般称为共混类聚氯乙烯弹性体密封条或称改性聚氯乙烯密封条。这种材料由于加入了高分子改性剂，使密封条的回弹性，高低温耐受性均得到提高，且强度高耐老化性好，基本物理性能可以达到GB/T12002或JG/T187标准，价格适中，目前用于制造建筑用门窗密封条使用比较普遍。有的企业使用质量不一、成份复杂的废料生产密封条，而且在共混时不加改性剂同时过量加入填充料，即成为高填充PVC密封条，这种胶条强度差、弹性低，易断裂。有的厂家还加入替代增塑剂的芳烃油或炼油渣料重油，使密封条产品不仅气味刺鼻、伤害身体，而且使密封条短期内收缩脱落，使门窗失去密封作用，所以这类胶条必须禁止使用。

三元乙丙/聚丙烯交联动态硫化热塑性弹性体材料（TPV）。这是一种国外已制定标准，国内也有了行业标准的新材料。国内外建筑门窗均有使用。这种TPV材料性能与硫化三元乙丙橡胶相当，由于它的工艺性好、比重小、出窗率高、不含重金属和卤素，是一种实用价值高的节能环保型新材料。

符合标准的PVC改性密封条使用寿命可达15-20年，热塑性三元乙丙（TPV）密封条使用寿命可达30年以上。

使命：让更多的橡塑产品制造商都能用上适用的热塑性弹性体TPV、TPE！

愿景：成为全球受尊重的热塑性弹性体品牌制造商！

100%采购进口原材料更安全更符合出口标准

24小时混炼造粒年产能达15000吨交货周期快

采购与技术咨询请联系季晓科18915500503

实时技术咨询请添加576018128为QQ或微信好友

邮箱 acetpe@163.com

张家港新亚全动态硫化热塑性弹性体TPV研发试验室详情请点击www.acetpe.com

关注新亚热塑性TPV更多动态请添加QQ账号576018128为微信好友