

起重机电缆|柔性YFFBYFFBG起重机电缆

产品名称	起重机电缆 柔性YFFBYFFBG起重机电缆
公司名称	上海港奕电线电缆有限公司
价格	6.50/米
规格参数	额定电压:450/750V 温度范围:-20~+80 护套材质:特殊改性弹性体丁晴
公司地址	上海市金山区张堰镇松金公路2514号1幢4109室
联系电话	021-61316098 13651660336

产品详情

起重机电缆|柔性YFFBYFFBG起重机电缆—由上海港奕电线电缆有限公司专业供应生产。上海港奕电缆所生产供应的起重机电缆，采用柔性扁平结构设计，电缆两侧可根据需要置入高强度镀锌抗拉钢丝绳，作为大中型重型机械设备的柔性移动电气连接电缆广泛移动适用于干燥或潮湿的室内环境，随着设备的运转而完成收展运动，是大中型重型机械设备安全正常运转的有力保障，主要使用在起重行车、行吊天车、台车、起重机等重型机械设备。

起重机电缆产品参数：

额定电压：450/750V；

最小弯曲半径：固定安装：6*D；

移动安装：8*D；

适用温度范围：-20~+80；

抗辐射强度：8*10⁷cJ/kg；

阻燃性：符合IEC60332-1

起重机电缆产品结构：

导体：多股精绞无氧裸铜丝 符合VDE0295 CLASS 5或6类标准

绝缘：特殊混合弹性体丁晴/汽车料/TPE等材料绝缘

芯线颜色：彩色芯线或者黑色线体白色数字编号，3芯以上带有黄/绿双色接地线

芯线结构：一字排列或梅花排列

加强件：镀锌软钢丝绳（自由悬挂 > 80m时）或芳纶纱纤维（可选）

护套材料：特殊改性弹性体丁晴

护套颜色：黑色（RAL9005）/灰色（RAL7001）/橙色（RAL2003）

以上起重机扁电缆产品，由上海港奕电线电缆有限公司专业供应生产，电缆两侧可置入高强度镀锌抗拉钢丝绳，加强其承受张力能力，延长电缆的使用寿命，主要广泛应用于起重行车、行吊天车、台车、传输机械和各种探伤设备等重型机械设备的连接电缆使用。该类电缆也可作为自承式井道或倾斜式货架的安装，动力传输线及控制、照明和通讯线路的使用。