OEM贴牌射频导纳电路板电容开关电路板散件批发

产品名称	OEM贴牌射频导纳电路板电容开关电路板散件批发
公司名称	济宁艾普信自动化仪表有限公司
价格	230.00/件
规格参数	品牌:艾普信 型号:APX06P 产地:山东济宁
公司地址	中国 山东省济宁市任城区豪德商贸城M区3街6栋9号
联系电话	86-13863706553 13863706553

产品详情

山东上海北京OEM贴牌射频导纳电路板 电容开关电路板散件批发

APX静电容式料位开关通过检测介质的导电率或绝缘率决定是否有介质或空气存在。以静电容式料位开关及其所处的介质（液体

或空气）之间形成电容为基准。当静电容式料位开关的探头尖端浸入液体时，电容量变化极大，进而形成开关状态的改变，来达到指

示与控制液位的目的。可对块状、颗粒状、粉末状及液态物料料仓的料位及液位进行控制或上、下限位报警，适用于高温、高压、强

腐蚀、多粉尘的恶劣环境；在冶金、石油、化工、轻工、煤炭、水泥、粮食等行业中应用广泛。

APX采用新型数字电路，具有测量精确、耐强腐蚀、操作简单、灵敏度高、报警方式灵活（可选择常开常闭）、耐冲击、输出方

式多样的优点，为热工现场提供了极大地方便。

本公司为生产型企业，承接批量订单及OEM生产。有专业的研发团队可为用户量身打造，定向开发优势产品。并为每台产品建立完备

档案，真正做好跟踪服务，免除用户后顾之忧。

APX静电容式料位开关选型

APX06 静电容式料位开关 （4线制）

代码	类型
A	普通型
B	高温型
C	卫生型

代码	插深及结构形式
A	250mm（标准）
B（）	杆式100mm~3000mm可选 B1单杆式 B2双杆式
C（）	缆式1~30m可选 C1单缆式 C2双缆式
D（）	其他要求用户另行注明

代码	电压
A	220V AC ±10%
B	24V DC±10%

代码	材质
A	304SS（标准）
B	316LSS
C	其他材质另行注明

代码	过程连接
A	G3/4螺纹（标准）
B	用户自选需另行注明
F	法兰安装（需注明法兰规格及标准）

代码	其他参数
A	常温 °C
B	常压 Kpa
C	防护等级：IP66
D	隔爆等级：ExdⅡCT6
E	最大温度°C
F	最大压力Kpa or Mpa
（）	用户其他要求

代码	被测介质
5	导电液体
6	导电浆液或颗粒状物料
7	绝缘液体
8	绝缘浆液或颗粒状物料
9	其他类型界面

APX06	A	A	B	A	A	AB 5

(选型举例)

山东上海北京OEM贴牌射频导纳电路板电容开关电路板 散件批发