

# 柔性坦克链电缆|柔性坦克链专用电缆厂家

产品名称	柔性坦克链电缆 柔性坦克链专用电缆厂家
公司名称	上海港奕电线电缆有限公司
价格	3.40/米
规格参数	额定电压:300/300V 300/500V 温度范围:-20~+80 护套材质:特殊改性弹性体丁晴
公司地址	上海市金山区张堰镇松金公路2514号1幢4109室
联系电话	021-61316098 13651660336

## 产品详情

柔性坦克链电缆|柔性坦克链专用电缆厂家—由上海港奕电线电缆有限公司专业供应生产，电缆具有优异的柔软、耐弯曲等基本性能，电缆主要作为坦克链拖链系统下的数据传输电缆或柔性动力电源连接电缆。

柔性坦克链电缆产品参数：

额定电压：芯线 < 0.5mm，300/300V；

芯线 0.5mm，300/500V；

最小弯曲半径：当电缆行程 < 10米，电缆最小弯曲半径为7.5\*D；

当电缆行程 10米，电缆最小弯曲半径为10\*D；

电缆使用温度范围：-20~+80；

抗辐射强度：8\*10<sup>7</sup>cJ/kg；

阻燃性：符合IEC60332-1-2+EN60332-1-2

柔性坦克链电缆产品结构：

导体：多股超细无氧裸铜丝精绞集束，符合VDE0295CLASS 6标准（可定制镀锡铜丝导体）；

绝缘：特殊混合弹性体丁晴/汽车料/TPE/PE等材料绝缘

芯线 0.5mm，黑色线体白色数字编码，4芯及其以上带有黄/绿接地保护线；

芯线 < 0.5mm，彩色线芯区分；

备注：特殊线芯颜色要求请提前说明；

填充材质：PVC填充条、涤纶丝或芳纶丝等；

芯线结构：短节距层绞，防扭结构分层；分组式间隙填充；

内护套：改性低粘度强力挤压内护套（可选）

绕包材质：柔性无纺布、聚酯带绕包材质；

屏蔽材质：镀锡丝编织高密度镀锡屏蔽网

护套：特殊改性弹性体丁晴，黑色（RAL9005）/灰色（RAL7001）/橙色（RAL2003）

以上柔性坦克链电缆由上海港奕电线电缆有限公司专业供应生产，电缆可根据需要定制非屏蔽、屏蔽、双绞屏蔽等不同的工艺结构，欢迎有需要的朋友详询选购，上海港奕电线电缆有限公司专业供应生产。